GEBO Opravná objímka - DSK - na opravu trhlín a otvorov vodovodných rúr



Dvojdielna opravná objímka GEBO DSK z temperovanej liatiny utesní otvory, trhliny a skorodované miesta na oceľových rúrach pre vodu a stlačený vzduch.

VÝROBCA

Svorný spoj
Typ pripojenia

Temperovaná liatina
Materiál

90 °C
Maximálna prevádzková teplota

Oceľové rúry
Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Objímka je určená pre oceľové rúry podľa DIN EN 10255 a DIN EN 10220 séria 1.
- Voda znesie 16 bar pri 60 °C a 6 bar pri 90 °C, stlačený vzduch bez oleja 10 bar.
- Objímka je použiteľná pre pitnú vodu do 25 °C a pre vykurovaciu vodu do 90 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Voda a stlačený vzduch bez oleja

Maximálny prevádzkový tlak pri 90 °C
6 bar

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Pre rúru (menovitá veľkosť)	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040302001	**1/2"**	01.260.28.01	9,32 €	**11,47 €**	Na objednávku
040302002	**3/4"**	01.260.28.02	10,39 €	**12,78 €**	Na objednávku
040302003	**1"**	01.260.28.03	12,94 €	**15,91 €**	Na objednávku
040302004	**5/4"**	01.260.28.04	16,02 €	**19,70 €**	Na objednávku
040302005	**6/4"**	01.260.28.05	23,09 €	**28,40 €**	Na objednávku
040302006	**2"**	01.260.28.06	30,42 €	**37,42 €**	Na objednávku
040302007	**2 1/2"**	01.260.28.07	40,92 €	**50,33 €**	Na objednávku
040302008	**3"**	01.260.28.08	48,22 €	**59,31 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Temperovaná liatina**
Vhodné potrubie	**Oceľové rúry**

Výber a použitie

Médium	**Voda a stlačený vzduch bez oleja**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Maximálna teplota pitnej vody	**25 °C**
Maximálny prevádzkový tlak pri 90 °C	**6 bar**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**