GEBO Navŕtavací pás



Dvojdielny navŕtavací pás GEBO ANB z temperovanej liatiny utesní otvor v oceľovej rúre a zároveň vytvorí odbočku so závitom na novú vetvu rozvodu.

VÝROBCA

gebo
FITS BETTER!

Svorný spoj	Temperovaná liatina	90 °C	Oceľové rúry
Typ pripojenia	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Pás je určený pre oceľové rúry podľa DIN EN 10255 a DIN EN 10220 séria 1.
- Voda znesie 10 bar pri 60 °C a 6 bar pri 90 °C, stlačený vzduch bez oleja 10 bar.
- Objímka je použiteľná pre pitnú vodu do 25 °C a pre vykurovaciu vodu do 90 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Voda a stlačený vzduch bez oleja

Maximálny prevádzkový tlak pri 90 °C
6 bar

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Rúra × odbočka	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040301001	**1/2" × 1/2"**	01.261.28.0101	10,39 €	**12,78 €**	Na objednávku
040301002	**3/4" × 1/2"**	01.261.28.0201	12,04 €	**14,81 €**	Na objednávku
040301003	**1" × 1/2"**	01.261.28.0301	15,23 €	**18,74 €**	Na objednávku
040301004	**1" × 3/4"**	01.261.28.0302	15,23 €	**18,74 €**	Na objednávku
040301005	**5/4" × 3/4"**	01.261.28.0402	17,58 €	**21,63 €**	Na objednávku
040301006	**6/4" × 3/4"**	01.261.28.0502	24,25 €	**29,83 €**	Na objednávku
040301007	**2" × 1"**	01.261.28.0603	31,16 €	**38,33 €**	Na objednávku
040301008	**3" × 5/4"**	01.261.28.0804	51,09 €	**62,84 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Temperovaná liatina**
Vhodné potrubie	**Oceľové rúry**

Výber a použitie

Médium	**Voda a stlačený vzduch bez oleja**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Maximálna teplota pitnej vody	**25 °C**
Maximálny prevádzkový tlak pri 90 °C	**6 bar**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**