# GEBO Prechod s vonkajším závitom - QA



Univerzálna svorná spojka GEBO QA s vonkajším závitom pripojí oceľovú alebo PE rúru s hladkým koncom na závitový rozvod bez zvárania a bez závitovania.

VÝROBCA

**Svorný spoj**
Typ pripojenia

**Temperovaná liatina**
Materiál

**80 °C**
Maximálna prevádzková teplota

**Voda a stlačený vzduch**
Médium

## Hlavné výhody

- Spojka spája oceľové rúry podľa DIN EN 10255 aj PE rúry PE 80, PE 100 a PE-Xa rady SDR 11.
- Voda znesie 10 bar, pitná voda do 25 °C, vykurovacia voda do 80 °C a stlačený vzduch do 70 °C.
- Výrobca uvádza certifikát DVGW DW-8511BU0380 a hygienický atest B.BK.60110.0980.2022.

### PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
**10 bar**

Maximálna teplota pitnej vody
**25 °C**

### NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
**Áno**

Schválenia a normy
**DVGW DW-8511BU0380**

OTVORIŤ PRODUKT

| Varianty a ceny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | Závit a vonkajší priemer rúry | Kód výrobcu | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť |
| 040304001 | **1/2" · rúra Ø 19,7–21,8 mm** | 17.195.00.01 | 12,92 € | **15,89 €** | Na objednávku |
| 040304002 | **3/4" · rúra Ø 24,6–27,3 mm** | 17.195.00.02 | 14,87 € | **18,29 €** | Na objednávku |
| 040304003 | **1" · rúra Ø 31,4–34,2 mm** | 17.195.00.03 | 17,25 € | **21,22 €** | Na objednávku |
| 040304004 | **5/4" · rúra Ø 40,0–42,9 mm** | 17.195.00.04 | 35,87 € | **44,12 €** | Na objednávku |
| 040304005 | **6/4" · rúra Ø 47,9–51,5 mm** | 17.195.00.05 | 32,55 € | **40,04 €** | Na objednávku |
| 040304006 | **2" · rúra Ø 59,7–63,6 mm** | 17.195.00.06 | 43,23 € | **53,18 €** | Na objednávku |

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

## Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Typ pripojenia | **Svorný spoj** |
| Materiál | **Temperovaná liatina** |
| Vhodné potrubie | **Oceľové rúry a PE rúry SDR 11** |

### Výber a použitie

| | |
|---|---|
| Médium | **Voda a stlačený vzduch** |

### Prevádzkové limity a ochrana

| | |
|---|---|
| Maximálny prevádzkový tlak | **10 bar** |
| Maximálna prevádzková teplota | **80 °C** |
| Maximálna teplota pitnej vody | **25 °C** |

### Normy a overenia

| | |
|---|---|
| Vhodný pre styk s pitnou vodou | **Áno** |
| Schválenia a normy | **DVGW DW-8511BU0380** |