GEBO Prechod s vnútorným závitom - QI



Univerzálna svorná spojka GEBO QI s vnútorným závitom pripojí oceľovú alebo PE rúru s hladkým koncom na závitový rozvod bez zvárania a bez závitovania.

VÝROBCA

Svorný spoj
Typ pripojenia

Temperovaná liatina
Materiál

80 °C
Maximálna prevádzková teplota

Voda a stlačený vzduch
Médium

Hlavné výhody

- Spojka spája oceľové rúry podľa DIN EN 10255 aj PE rúry PE 80, PE 100 a PE-Xa rady SDR 11.
- Voda znesie 10 bar, pitná voda do 25 °C, vykurovacia voda do 80 °C a stlačený vzduch do 70 °C.
- Výrobca uvádza certifikát DVGW DW-8511BU0380 a hygienický atest B.BK.60110.0980.2022.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

Maximálna teplota pitnej vody
25 °C

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
DVGW DW-8511BU0380

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Závit a vonkajší priemer rúry	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040303006	**1/2" · rúra Ø 19,5–21,8 mm**	17.195.01.01	13,34 €	**16,41 €**	Na objednávku
040303001	**3/4" · rúra Ø 24,6–27,3 mm**	17.195.01.02	14,94 €	**18,37 €**	Na objednávku
040303002	**1" · rúra Ø 31,4–34,2 mm**	17.195.01.03	17,53 €	**21,56 €**	Na objednávku
040303003	**5/4" · rúra Ø 40,0–42,9 mm**	17.195.01.04	27,22 €	**33,48 €**	Na objednávku
040303004	**6/4" · rúra Ø 47,9–51,5 mm**	17.195.01.05	28,80 €	**35,42 €**	Na objednávku
040303005	**2" · rúra Ø 59,7–63,6 mm**	17.195.01.06	43,23 €	**53,18 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Temperovaná liatina**
Vhodné potrubie	**Oceľové rúry a PE rúry SDR 11**

Výber a použitie

Médium	**Voda a stlačený vzduch**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**80 °C**
Maximálna teplota pitnej vody	**25 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**DVGW DW-8511BU0380**