GEBO T-kus s vnútorným závitom - QT



Univerzálny svorný T-kus GEBO QT spája dve oceľové alebo PE rúry s hladkým koncom a jeho odbočka má závit na pripojenie rozvodu alebo armatúry.

VÝROBCA

gebo
FITS BETTER!

Svorný spoj
Typ pripojenia

Temperovaná liatina
Materiál

80 °C
Maximálna prevádzková teplota

Voda a stlačený vzduch
Médium

Hlavné výhody

- Spojka spája oceľové rúry podľa DIN EN 10255 aj PE rúry PE 80, PE 100 a PE-Xa rady SDR 11.
- Voda znesie 10 bar, pitná voda do 25 °C, vykurovacia voda do 80 °C a stlačený vzduch do 70 °C.
- Výrobca uvádza certifikát DVGW DW-8511BU0380 a hygienický atest B.BK.60110.0980.2022.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

Maximálna teplota pitnej vody
25 °C

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
DVGW DW-8511BU0380

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Závit a vonkajší priemer rúry	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040306001	**1/2" · rúra Ø 19,7–21,8 mm**	17.195.04.01	19,39 €	**23,85 €**	Na objednávku
040306002	**3/4" · rúra Ø 24,6–27,3 mm**	17.195.04.02	22,92 €	**28,19 €**	Na objednávku
040306003	**1" · rúra Ø 31,4–34,2 mm**	17.195.04.03	28,32 €	**34,84 €**	Na objednávku
040306004	**5/4" · rúra Ø 40,0–42,9 mm**	17.195.04.04	40,28 €	**49,54 €**	Na objednávku
040306005	**2" · rúra Ø 59,7–63,6 mm**	17.195.04.06	68,95 €	**84,81 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Temperovaná liatina**
Vhodné potrubie	**Oceľové rúry a PE rúry SDR 11**

Výber a použitie

Médium	**Voda a stlačený vzduch**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**80 °C**
Maximálna teplota pitnej vody	**25 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**DVGW DW-8511BU0380**