MPT FLOCK



MPT FLOCK je tekutý polymérový vločkovač, ktorý spája jemné nečistoty v bazénovej vode do vločiek a odstraňuje zákal.

VÝROBCA

POLYMPT® microbial protection technologies

1–5	5	7–10	Kvapalina
Balenie (l)	Dávka (ml/m³)	Interval dávkovania (dní)	Forma

Hlavné výhody

- Filter alebo bazénový vysávač vločky ľahko zachytí a voda sa vyčíri.
- Prípravok nepoškodzuje stavbu ani technológiu bazéna.
- Ošetrená voda nepácha chlórom a nedráždi oči, pokožku ani sliznice.

Najdôležitejšie technické údaje

Zloženie
Hydroxychlorid hlinitý (polyaluminiumchlorid)

Dávkovanie
50 ml na 10 m³ raz za 7–10 dní, pri silnom znečistení 100 ml na 10 m³

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny						
SKU	Objem	EAN	Balenie (l)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
070106001	**1L**	8586022650895	1	4,83 €	**5,94 €**	Na objednávku
070106002	**5L**	8586022650901	5	22,50 €	**27,68 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Výkon a funkcia

Dávka (ml/m³)	**5**
Interval dávkovania (dní)	**7–10**
Dávkovanie **50 ml na 10 m³ raz za 7–10 dní, pri silnom znečistení 100 ml na 10 m³**	

Prevádzkové limity a ochrana

Minimálna trvanlivosť	**24 mesiacov od výroby**
Skladovanie	**5–20 °C, chrániť pred slnkom a mrazom**

Materiály a konštrukcia

Zloženie	**Hydroxychlorid hlinitý (polyaluminiumchlorid)**	Forma	**Kvapalina**