PVC Oblúk



PVC-U oblúk 90° s hrdlami na lepenie a polomerom ohybu R=2d mení smer tlakového PVC-U potrubia o 90 stupňov plynulejšie ako bežné koleno.

Lepený spoj	10–16 bar	PVC-U	60 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Polomer ohybu je R=2d, čo je dvojnásobok vonkajšieho priemeru potrubia.
- Obe hrdlá sa lepia lepidlom na PVC-U a spoj je trvalý pri menovitom tlaku PN16 a vode s teplotou 20 °C.
- Oblúk zodpovedá norme EN ISO 1452-3 a vyrába sa vo veľkostiach od 20 do 110 mm.

Najdôležitejšie technické údaje

Farba
Tmavosivá RAL 7011

Médium
Voda a nenebezpečné kvapaliny

Minimálna prevádzková teplota
0 °C

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Rozsah priemeru rúry	Priemer rúry	Váha (kg)	Menovitý pracovný tlak	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041219001	**Ø 32–110 mm**	**32 mm**	0,1	16 bar	4,00 €	**4,92 €**	Na objednávku
041219002	**Ø 32–110 mm**	**40 mm**	0,17	16 bar	5,86 €	**7,21 €**	Na objednávku
041219003	**Ø 32–110 mm**	**50 mm**	0,31	16 bar	8,44 €	**10,38 €**	Na objednávku
041219004	**Ø 32–110 mm**	**63 mm**	0,51	16 bar	13,44 €	**16,53 €**	Na objednávku
041219005	**Ø 32–110 mm**	**75 mm**	1	16 bar	23,60 €	**29,02 €**	Na objednávku
041219006	**Ø 32–110 mm**	**90 mm**	1,76	16 bar	54,20 €	**66,66 €**	Na objednávku
041219007	**Ø 32–110 mm**	**110 mm**	2,81	16 bar	87,95 €	**108,17 €**	Na objednávku
041219008	**Ø 125–315 mm**	**125 mm**	—	16 bar	60,63 €	**74,58 €**	Na objednávku
041219011	**Ø 125–315 mm**	**200 mm**	—	10 bar	416,13 €	**511,84 €**	Na objednávku
041219012	**Ø 125–315 mm**	**225 mm**	—	10 bar	296,44 €	**364,62 €**	Na objednávku
041219013	**Ø 125–315 mm**	**250 mm**	—	10 bar	373,37 €	**459,25 €**	Na objednávku
041219014	**Ø 125–315 mm**	**315 mm**	—	10 bar	806,23 €	**991,67 €**	Na objednávku
041219009	**Ø 125–315 mm**	**140 mm**	—	16 bar	158,73 €	**195,24 €**	Na objednávku
041219010	**Ø 125–315 mm**	**160 mm**	—	16 bar	182,04 €	**223,91 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lepený spoj**
Materiál	**PVC-U**
Farba	**Tmavosivá RAL 7011**

Výber a použitie

Médium	**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 1452-3 / ISO 727**