PVC T-kus s vnútorným závitom (s výstužným krúžkom)



PVC-U T-kus 90° s hrdlami na lepenie a odbočkou s vnútorným závitom spevneným nerezovým krúžkom pripája závitovú armatúru na lepené potrubie.

VÝROBCA

Lepený a závitový spoj
Typ pripojenia

16 bar
Menovitý pracovný tlak

PVC-U
Materiál

60 °C
Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Odbočka má závitový koniec spevnený krúžkom z nerezu AISI 430.
- Dve hrdlá hlavnej trasy sa lepia lepidlom na PVC-U a spoj je trvalý.
- Menovitý tlak je PN16 pri vode s teplotou 20 °C a teplotný rozsah je od 0 do 60 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Farba
Tmavosivá RAL 7011

Médium
Voda a nenebezpečné kvapaliny

Norma závitu
ISO 228-1 / EN 10226-1

Materiál výstužného krúžku
Nerez AISI 430

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Rúra × závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041242001	**20 mm × 1/2"**	1,97 €	**2,43 €**	Na objednávku
041242002	**25 mm × 3/4"**	2,63 €	**3,24 €**	Na objednávku
041242003	**32 mm × 1"**	3,62 €	**4,45 €**	Na objednávku
041242004	**40 mm × 5/4"**	4,60 €	**5,66 €**	Skladom
041242005	**50 mm × 6/4"**	6,91 €	**8,50 €**	Na objednávku
041242006	**63 mm × 2"**	7,56 €	**9,30 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lepený a závitový spoj**
Materiál	**PVC-U**
Farba	**Tmavosivá RAL 7011**

Výber a použitie

Médium	**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228-1 / EN 10226-1**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 1452 / EN ISO 15493**

Materiály a konštrukcia

Materiál výstužného krúžku	**Nerez AISI 430**