PVC Kríž



PVC-U kríž so štyrmi hrdlami na lepenie spája štyri konce tlakového PVC-U potrubia rovnakého priemeru v jednom bode rozvodu vody.

VÝROBCA

FIP

Lepený spoj	16 bar	PVC-U	60 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Všetky štyri hrdlá sa lepia lepidlom na PVC-U, takže vznikne trvalý spoj bez ďalšieho tesnenia.
- Kríž je určený pre vodu s teplotou od 0 do 60 °C a menovitý tlak PN16 pri 20 °C.
- Výrobok je z PVC-U a zodpovedá norme EN ISO 1452-3 pre tlakové tvarovky.

Najdôležitejšie technické údaje

Farba
Tmavosivá RAL 7011

Médium
Voda a nenebezpečné kvapaliny

Minimálna prevádzková teplota
0 °C

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Priemer rúry	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041213001	**20 mm**	2,72 €	**3,34 €**	Do 48 h
041213002	**25 mm**	2,57 €	**3,17 €**	Do 48 h
041213003	**32 mm**	3,29 €	**4,05 €**	Do 48 h
041213004	**40 mm**	5,58 €	**6,86 €**	Skladom
041213005	**50 mm**	6,01 €	**7,39 €**	Do 48 h
041213006	**63 mm**	8,58 €	**10,55 €**	Skladom
041213007	**75 mm**	23,74 €	**29,20 €**	Do 48 h
041213008	**90 mm**	49,34 €	**60,68 €**	Do 48 h
041213009	**110 mm**	78,36 €	**96,39 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lepený spoj**
Materiál	**PVC-U**
Farba	**Tmavosivá RAL 7011**

Výber a použitie

Médium	**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 1452-3 / ISO 727**