PVC Prechod s vnútorným závitom (s výstužným krúžkom)



PVC-U prechod s hrdlom na lepenie a vnútorným závitom spevneným nerezovým krúžkom spája lepené potrubie so závitovou armatúrou s vonkajším závitom.

Lepený a závitový spoj	16 bar	PVC-U	60 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Závitový koniec je spevnený krúžkom z nerezu AISI 430.
- Hrdlo sa lepí lepidlom na PVC-U potrubie a spoj je trvalý.
- Menovitý tlak je PN16 pri vode s teplotou 20 °C a teplotný rozsah je od 0 do 60 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Farba
Tmavosivá RAL 7011

Médium
Voda a nenebezpečné kvapaliny

Norma závitu
ISO 228-1 / EN 10226-1

Materiál výstužného krúžku
Nerez AISI 430

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny				
SKU	Rúra × závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041223001	**20 mm × 1/2"**	2,29 €	**2,81 €**	Na objednávku
041223002	**25 mm × 3/4"**	2,72 €	**3,34 €**	Na objednávku
041223003	**32 mm × 1"**	2,72 €	**3,34 €**	Na objednávku
041223004	**40 mm × 5/4"**	3,00 €	**3,69 €**	Na objednávku
041223005	**50 mm × 6/4"**	4,29 €	**5,28 €**	Na objednávku
041223006	**63 mm × 2"**	5,43 €	**6,68 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lepený a závitový spoj**
Materiál	**PVC-U**
Farba	**Tmavosivá RAL 7011**

Výber a použitie

Médium	**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228-1 / EN 10226-1**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 1452 / EN ISO 15493**

Materiály a konštrukcia

Materiál výstužného krúžku	**Nerez AISI 430**