PVC Prechod s vonkajším závitom



PVC-U prechod s hrdlom na lepenie a vonkajším závitom spája lepené PVC-U potrubie so závitovou armatúrou alebo vývodom s vnútorným závitom.

Lepený a závitový spoj	16 bar	PVC-U	60 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Hrdlo sa lepí lepidlom na PVC-U potrubie a druhý koniec má vonkajší závit na zaskrutkovanie do armatúry.
- Menovitý tlak je PN16 pri vode s teplotou 20 °C a teplotný rozsah je od 0 do 60 °C.
- Závit zodpovedá norme ISO 228-1 alebo EN 10226-1 a prechod sa vyrába s palcovým závitom.

Najdôležitejšie technické údaje

Farba
Tmavosivá RAL 7011

Médium
Voda a nenebezpečné kvapaliny

Norma závitu
ISO 228-1 / EN 10226-1

Minimálna prevádzková teplota
0 °C

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Rozsah priemeru rúry	Rúra × závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041224001	**Ø 20–40 mm**	**20/25 mm × 3/4"**	16,16 €	**19,88 €**	Na objednávku
041224012	**Ø 20–40 mm**	**20/16 mm × 1/2"**	0,85 €	**1,05 €**	Na objednávku
041224002	**Ø 20–40 mm**	**25/32 mm × 1"**	17,16 €	**21,11 €**	Na objednávku
041224011	**Ø 20–40 mm**	**32/40 mm × 1"**	1,50 €	**1,85 €**	Na objednávku
041224003	**Ø 20–40 mm**	**32/40 mm × 5/4"**	19,31 €	**23,75 €**	Na objednávku
041224004	**Ø 20–40 mm**	**40/50 mm × 1 3/4"**	22,88 €	**28,14 €**	Na objednávku
041224006	**Ø 50–110 mm**	**50/63 mm × 2 1/4"**	26,03 €	**32,01 €**	Na objednávku
041224005	**Ø 50–110 mm**	**50/63 mm × 2"**	26,03 €	**32,01 €**	Na objednávku
041224007	**Ø 50–110 mm**	**63/75 mm × 2 1/2"**	50,91 €	**62,62 €**	Na objednávku
041224008	**Ø 50–110 mm**	**75/90 mm × 3"**	63,92 €	**78,62 €**	Na objednávku
041224009	**Ø 50–110 mm**	**90/110 mm × M113**	85,80 €	**105,53 €**	Na objednávku
041224010	**Ø 50–110 mm**	**110/125 mm × M133**	102,96 €	**126,64 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lepený a závitový spoj**
Materiál	**PVC-U**
Farba	**Tmavosivá RAL 7011**

Výber a použitie

Médium	**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228-1 / EN 10226-1**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 1452 / EN ISO 15493**