PVC Zátka s vonkajším závitom



PVC-U zátka s vonkajším závitom uzatvára vnútorný závit tvarovky alebo armatúry a zavrie nepoužitý vývod v rozvode vody.

Závitový spoj	16 bar	PVC-U	60 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Zátka sa zaskrutkuje do vnútorného závitu tvarovky a uzatvorí vývod bez lepenia.
- Menovitý tlak je PN16 pri vode s teplotou 20 °C a teplotný rozsah je od 0 do 60 °C.
- Závit zodpovedá norme ISO 228-1 alebo EN 10226-1 a zátka sa vyrába v palcových veľkostiach od 1/4" do 4".

Najdôležitejšie technické údaje

Farba
Tmavosivá RAL 7011

Médium
Voda a nenebezpečné kvapaliny

Norma závitu
ISO 228-1 / EN 10226-1

Minimálna prevádzková teplota
0 °C

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny					
SKU	Závit	Rozsah závitov	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041251004	**5/4"**	**5/4"–4"**	1,43 €	**1,76 €**	Na objednávku
041251006	**2"**	**5/4"–4"**	2,00 €	**2,46 €**	Na objednávku
041251008	**3"**	**5/4"–4"**	8,29 €	**10,20 €**	Na objednávku
041251003	**1"**	**1/4"–1"**	1,00 €	**1,23 €**	Na objednávku
041251011	**3/8"**	**1/4"–1"**	0,72 €	**0,88 €**	Na objednávku
041251010	**1/4"**	**1/4"–1"**	4,15 €	**5,10 €**	Na objednávku
041251002	**3/4"**	**1/4"–1"**	1,00 €	**1,23 €**	Na objednávku
041251001	**1/2"**	**1/4"–1"**	0,72 €	**0,88 €**	Na objednávku
041251005	**6/4"**	**5/4"–4"**	1,86 €	**2,29 €**	Na objednávku
041251007	**2 1/2"**	**5/4"–4"**	4,29 €	**5,28 €**	Na objednávku
041251009	**4"**	**5/4"–4"**	13,87 €	**17,06 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**PVC-U**
Farba	**Tmavosivá RAL 7011**

Výber a použitie

Médium	**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228-1 / EN 10226-1**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN ISO 1452 / EN ISO 15493**