PVC Redukcia na lepenie s vonkajším závitom



PVC-U redukcia na lepenie s vonkajším závitom spája lepené PVC-U potrubie dvoch priemerov so závitovou armatúrou s vnútorným závitom.

VÝROBCA

Lepený a závitový spoj
Typ pripojenia

16 bar
Menovitý pracovný tlak

PVC-U
Materiál

60 °C
Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Hrdlo a hladký koniec sa lepia lepidlom na PVC-U potrubie dvoch priemerov a vznikne trvalý spoj.
- Vonkajší závit sa zaskrutkuje do armatúry s vnútorným závitom.
- Menovitý tlak je PN16 pri vode s teplotou 20 °C a teplotný rozsah je od 0 do 60 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Farba
Tmavosivá RAL 7011

Médium
Voda a nenebezpečné kvapaliny

Norma závitu
ISO 228-1 / EN 10226-1

Minimálna prevádzková teplota
0 °C

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Rúra × závit	Rozsah priemeru rúry	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041232001	**16/12 mm × 3/8"**	**Ø 16–20 mm**	1,00 €	**1,23 €**	Do 48 h
041232003	**20/16 mm × 3/8"**	**Ø 16–20 mm**	0,72 €	**0,88 €**	Do 48 h
041232002	**20/16 mm × 1/2"**	**Ø 16–20 mm**	0,86 €	**1,06 €**	Skladom
041232028	**25/20 mm × 3/8"**	**Ø 25–40 mm**	0,72 €	**0,88 €**	Do 48 h
041232004	**25/20 mm × 1/2"**	**Ø 25–40 mm**	0,72 €	**0,88 €**	Do 48 h
041232005	**25/20 mm × 3/4"**	**Ø 25–40 mm**	1,00 €	**1,23 €**	Do 48 h
041232029	**32/25 mm × 1/2"**	**Ø 25–40 mm**	1,00 €	**1,23 €**	Do 48 h
041232006	**32/25 mm × 3/4"**	**Ø 25–40 mm**	0,72 €	**0,88 €**	Do 48 h
041232007	**32/25 mm × 1"**	**Ø 25–40 mm**	1,00 €	**1,23 €**	Do 48 h
041232008	**40/32 mm × 3/4"**	**Ø 25–40 mm**	1,00 €	**1,23 €**	Do 48 h
041232009	**40/32 mm × 1"**	**Ø 25–40 mm**	1,00 €	**1,23 €**	Skladom
041232011	**50/40 mm × 1"**	**Ø 50–75 mm**	1,72 €	**2,11 €**	Do 48 h
041232010	**40/32 mm × 5/4"**	**Ø 25–40 mm**	1,29 €	**1,58 €**	Do 48 h
041232012	**50/40 mm × 5/4"**	**Ø 50–75 mm**	1,43 €	**1,76 €**	Do 48 h
041232014	**63/50 mm × 5/4"**	**Ø 50–75 mm**	2,00 €	**2,46 €**	Do 48 h
041232013	**50/40 mm × 6/4"**	**Ø 50–75 mm**	1,43 €	**1,76 €**	Do 48 h
041232015	**63/50 mm × 6/4"**	**Ø 50–75 mm**	1,72 €	**2,11 €**	Do 48 h
041232017	**75/63 mm × 6/4"**	**Ø 50–75 mm**	3,58 €	**4,40 €**	Do 48 h
041232016	**63/50 mm × 2"**	**Ø 50–75 mm**	2,29 €	**2,81 €**	Do 48 h
041232018	**75/63 mm × 2"**	**Ø 50–75 mm**	3,58 €	**4,40 €**	Do 48 h
041232020	**90/75 mm × 2"**	**Ø 90–125 mm**	6,58 €	**8,09 €**	Do 48 h
041232019	**75/63 mm × 2 1/2"**	**Ø 50–75 mm**	4,00 €	**4,92 €**	Do 48 h
041232021	**90/75 mm × 2 1/2"**	**Ø 90–125 mm**	6,58 €	**8,09 €**	Do 48 h
041232023	**110/90 mm × 2 1/2"**	**Ø 90–125 mm**	9,58 €	**11,78 €**	Do 48 h
041232022	**90/75 mm × 3"**	**Ø 90–125 mm**	6,72 €	**8,27 €**	Do 48 h
041232024	**110/90 mm × 3"**	**Ø 90–125 mm**	6,86 €	**8,44 €**	Do 48 h
041232030	**125/110 mm × 2 1/2"**	**Ø 90–125 mm**	17,45 €	**21,46 €**	Do 48 h
041232025	**110/90 mm × 4"**	**Ø 90–125 mm**	12,16 €	**14,95 €**	Do 48 h
041232026	**125/110 mm × 3"**	**Ø 90–125 mm**	16,30 €	**20,05 €**	Do 48 h
041232027	**125/110 mm × 4"**	**Ø 90–125 mm**	12,30 €	**15,13 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lepený a závitový spoj**
Materiál	**PVC-U**
Farba	**Tmavosivá RAL 7011**

Výber a použitie

Médium	**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228-1 / EN 10226-1**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 1452 / EN ISO 15493**