PVC Redukcia MF krátka - vonkajší / vnútorný závit



PVC-U krátka redukcia s vonkajším závitom na jednej strane a vnútorným závitom na druhej strane mení veľkosť závitového pripojenia v rozvode vody.

Závitový spoj	16 bar	PVC-U	60 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Vonkajší závit sa zaskrutkuje do armatúry a vnútorný závit prijme vsuvku s menším závitom.
- Menovitý tlak je PN16 pri vode s teplotou 20 °C a teplotný rozsah je od 0 do 60 °C.
- Závit zodpovedá norme ISO 228-1 alebo EN 10226-1 a redukcia sa vyrába v palcových veľkostiach.

Najdôležitejšie technické údaje

Farba
Tmavosivá RAL 7011

Médium
Voda a nenebezpečné kvapaliny

Norma závitu
ISO 228-1 / EN 10226-1

Minimálna prevádzková teplota
0 °C

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Závity	Rozsah závitov	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041230010	**1/2" × 1/4"**	**1/2"–1"**	1,43 €	**1,76 €**	Skladom
041230001	**3/4" × 1/2"**	**1/2"–1"**	1,72 €	**2,11 €**	Na objednávku
041230011	**3/4" × 1/4"**	**1/2"–1"**	1,72 €	**2,11 €**	Na objednávku
041230003	**1" × 3/4"**	**1/2"–1"**	2,15 €	**2,64 €**	Na objednávku
041230006	**5/4" × 1"**	**5/4"–4"**	2,57 €	**3,17 €**	Skladom
041230004	**1" × 1/4"**	**1/2"–1"**	2,15 €	**2,64 €**	Na objednávku
041230002	**1" × 1/2"**	**1/2"–1"**	3,43 €	**4,22 €**	Na objednávku
041230007	**2" × 6/4"**	**5/4"–4"**	4,58 €	**5,63 €**	Na objednávku
041230008	**2 1/2" × 2"**	**5/4"–4"**	6,01 €	**7,39 €**	Na objednávku
041230009	**3" × 2 1/2"**	**5/4"–4"**	9,01 €	**11,08 €**	Na objednávku
041230005	**4" × 3"**	**5/4"–4"**	22,02 €	**27,09 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**PVC-U**
Farba	**Tmavosivá RAL 7011**

Výber a použitie

Médium	**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228-1 / EN 10226-1**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN ISO 1452 / EN ISO 15493**