PVC Trojcestný ventil guľový



PVC-U trojcestný guľový ventil s pákou prepína alebo rozdeľuje prúd vody medzi tri vývody a pripája sa na PVC-U potrubie lepením hrdiel.

Lepený spoj	16 bar	PVC-U	60 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Model T vedie prietok do všetkých troch smerov a model L prepína prietok medzi dvoma vývodmi.
- Ventil sa dá radiálne vybrať z potrubia a O-krúžky a sedlá gule sa vymenia bez náradia.
- Menovitý tlak je PN16 pri vode s teplotou 20 °C a ventil sa vyrába vo veľkostiach od 16 do 63 mm.

Najdôležitejšie technické údaje

Ovládanie
Páka

Médium
Voda a nenebezpečné kvapaliny

Minimálna prevádzková teplota
0 °C

Schválenia a normy
EN ISO 16135 / ISO 9393

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny					
SKU	Priemer rúry	Vŕtanie gule	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041245002	**20 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	30,26 €	**37,22 €**	Na objednávku
041245009	**20 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	33,46 €	**41,16 €**	Na objednávku
041245001	**16 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	30,26 €	**37,22 €**	Na objednávku
041245008	**16 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	33,46 €	**41,16 €**	Na objednávku
041245003	**25 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	37,17 €	**45,71 €**	Na objednávku
041245010	**25 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	41,01 €	**50,45 €**	Na objednávku
041245004	**32 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	45,06 €	**55,42 €**	Na objednávku
041245011	**32 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	49,59 €	**61,00 €**	Na objednávku
041245005	**40 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	57,56 €	**70,80 €**	Na objednávku
041245012	**40 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	62,63 €	**77,04 €**	Na objednávku
041245006	**50 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	70,71 €	**86,98 €**	Na objednávku
041245013	**50 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	73,79 €	**90,76 €**	Na objednávku
041245007	**63 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	84,86 €	**104,37 €**	Na objednávku
041245014	**63 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	89,23 €	**109,76 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lepený spoj**
Materiál	**PVC-U**
Ovládanie	**Páka**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Výber a použitie

Médium	**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN ISO 16135 / ISO 9393**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**	Materiál sedla gule	**PTFE**