PVC Trojcestný ventil guľový s elektropohonom



PVC-U trojcestný guľový ventil s elektropohonom prepína alebo rozdeľuje prúd vody medzi tri vývody na diaľku podľa signálu riadiacej jednotky.

Lepený spoj	16 bar	PVC-U	60 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Elektropohon sa dodáva na napätie 24 V AC/DC alebo 90 až 240 V AC a otáča guľou podľa signálu riadiacej jednotky.
- Pohon sa pripája k ventilu modulom Power Quick z PP-GR a má štandardné núdzové ručné ovládanie.
- Menovitý tlak ventilu je PN16 pri vode s teplotou 20 °C a teplotný rozsah je od 0 do 60 °C.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Ovládanie
Elektropohon

Napájacie napätie pohonu
24 V AC/DC alebo 90-240 V AC

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
EPDM

Materiál sedla gule
PTFE

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Priemer rúry	Vŕtanie gule	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041246002	**20 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	446,16 €	**548,78 €**	Na objednávku
041246009	**20 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	875,16 €	**1 076,45 €**	Na objednávku
041246001	**16 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	446,16 €	**548,78 €**	Na objednávku
041246008	**16 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	875,16 €	**1 076,45 €**	Na objednávku
041246003	**25 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	446,16 €	**548,78 €**	Na objednávku
041246010	**25 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	849,42 €	**1 044,79 €**	Na objednávku
041246004	**32 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	446,16 €	**548,78 €**	Na objednávku
041246011	**32 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	892,32 €	**1 097,55 €**	Na objednávku
041246005	**40 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	497,64 €	**612,10 €**	Na objednávku
041246012	**40 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	909,48 €	**1 118,66 €**	Na objednávku
041246006	**50 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	497,64 €	**612,10 €**	Na objednávku
041246013	**50 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	926,64 €	**1 139,77 €**	Na objednávku
041246007	**63 mm**	**T (prietok všetkými 3 smermi)**	1 321,32 €	**1 625,22 €**	Na objednávku
041246014	**63 mm**	**L (prietok 2 smermi)**	1 321,32 €	**1 625,22 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lepený spoj**
Materiál	**PVC-U**
Ovládanie	**Elektropohon**
Napájacie napätie pohonu	**24 V AC/DC alebo 90-240 V AC**

Výber a použitie

Médium	**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN ISO 16135 / ISO 9393**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**	Materiál sedla gule	**PTFE**