PVC Klapka - ventil



PVC-U uzatváracia klapka s kotúčom sa vkladá medzi príruby a uzatvára alebo škrtí prietok vody otočením páky o štvrť otáčky v tlakovom potrubí.

Prírubový spoj	10 bar	PVC-U	60 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso sa upína medzi dve príruby a kotúč sa otáča o 90 stupňov.
- Kotúč a teleso sú z PVC-U a manžeta z EPDM tesní bez ďalšieho plochého tesnenia.
- Veľkosti do 200 mm sa ovládajú pákou a väčšie veľkosti prevodovkou.

Najdôležitejšie technické údaje

Ovládanie
Páka

Materiál tesnenia
EPDM

Minimálna prevádzková teplota
0 °C

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Priemer rúry	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041203006	**63/75 mm**	105,53 €	**129,81 €**	Na objednávku
041203007	**125/140 mm**	157,01 €	**193,13 €**	Na objednávku
041203008	**200/225 mm**	284,86 €	**350,37 €**	Na objednávku
041203001	**90 mm**	123,41 €	**151,79 €**	Na objednávku
041203002	**110 mm**	137,14 €	**168,68 €**	Na objednávku
041203004	**250 mm**	694,98 €	**854,83 €**	Na objednávku
041203005	**315 mm**	1 161,73 €	**1 428,93 €**	Na objednávku
041203003	**160 mm**	192,19 €	**236,40 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje	
Typ pripojenia	**Prírubový spoj**
Materiál	**PVC-U**
Ovládanie	**Páka**

Prevádzkové limity a ochrana	
Menovitý pracovný tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Materiály a konštrukcia	
Materiál tesnenia	**EPDM**