PVC Lepidlo Tangit



Tangit PVC-U je lepidlo na báze tetrahydrofuránu na lepenie tlakového potrubia a tvaroviek z tvrdeného PVC-U, určené aj pre pitnú vodu.

VÝROBCA

Tangit

Tetrahydrofurán (THF)
Báza lepidla

0,96 g/cm³
Hustota

24 mesiacov
Minimálna trvanlivosť

4 min pri 20 °C
Otvorený čas

Hlavné výhody

- Lepidlo má dlhý otvorený čas 4 minúty pri 20 °C a premostí medzeru až do 0,6 mm.
- Vytvrdnuté lepidlo spĺňa podmienky pre použitie v potrubí s pitnou vodou z PVC-U.
- Lepidlo spĺňa požiadavky EN 14814 pre tlakové potrubné systémy a EN 14680 pre beztlakové systémy.

Najdôležitejšie technické údaje

Teplota spracovania
+5 °C až +35 °C

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Objem	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041214001	**125 g**	9,58 €	**11,78 €**	Na objednávku
041214002	**500 g**	30,46 €	**37,46 €**	Skladom
041214003	**250 g**	17,02 €	**20,93 €**	Skladom
041214004	**1 kg**	46,33 €	**56,99 €**	Skladom

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Báza lepidla	**Tetrahydrofurán (THF)**
Hustota	**0,96 g/cm³**
Minimálna trvanlivosť	**24 mesiacov**
Otvorený čas	**4 min pri 20 °C**
Teplota spracovania	**+5 °C až +35 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN 14814 / EN 14680**