KG potrubie - SN4



KG potrubie SN 4 z PVC-U s trojvrstvovou stenou a hrdlom odvádza splaškové a dažďové vody vo vonkajšej kanalizácii uloženej v zemi.

SN 4	PVC-U	500–5000 mm	Oranžovohnedá (RAL 8023)
Kruhová tuhosť	Materiál	Stavebná dĺžka	Farba

Hlavné výhody

- Trojvrstvová stena s penovým stredom dáva rúre nízku hmotnosť pri kruhovej tuhosti SN 4.
- Hrdlo s gumovým tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia.
- Hladký vnútorný povrch bráni usadzovaniu nečistôt a rúra znáša odieranie.

VÝBER A POUŽITIE

Médium
Splašková a dažďová voda

Použitie
Vonkajšia kanalizácia uložená v zemi

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Konštrukcia steny
Trojvrstvová s penovým stredom (SDR 41)

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Rozmer	Dĺžka (mm)	Kód výrobcu	Hrúbka steny	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050206015	**110**	**1000**	SP410100W	3,2 mm	5,69 €	**7,00 €**	Do 48 h
050206016	**110**	**2000**	SP410200W	3,2 mm	10,92 €	**13,43 €**	Na objednávku
050206017	**110**	**3000**	SP410300W	3,2 mm	16,14 €	**19,85 €**	Na objednávku
050206018	**110**	**500**	SP410000W	3,2 mm	3,09 €	**3,80 €**	Do 48 h
050206019	**110**	**5000**	SP410500W	3,2 mm	26,58 €	**32,69 €**	Na objednávku
050206001	**125**	**1000**	SP411100W	3,2 mm	7,26 €	**8,93 €**	Na objednávku
050206002	**125**	**2000**	SP411200W	3,2 mm	13,85 €	**17,04 €**	Na objednávku
050206003	**125**	**3000**	SP411300W	3,2 mm	20,44 €	**25,14 €**	Na objednávku
050206004	**125**	**500**	SP411000W	3,2 mm	3,95 €	**4,86 €**	Na objednávku
050206005	**125**	**5000**	SP411500W	3,2 mm	33,65 €	**41,39 €**	Na objednávku
050206020	**160**	**1000**	SP412100W	4,0 mm	12,19 €	**14,99 €**	Na objednávku
050206021	**160**	**2000**	SP412200W	4,0 mm	23,11 €	**28,43 €**	Na objednávku
050206022	**160**	**3000**	SP412300W	4,0 mm	34,03 €	**41,86 €**	Na objednávku
050206023	**160**	**500**	SP412000W	4,0 mm	6,74 €	**8,29 €**	Na objednávku
050206024	**160**	**5000**	SP412500W	4,0 mm	51,98 €	**63,94 €**	Na objednávku
050206006	**200**	**1000**	SP413100W	4,9 mm	18,59 €	**22,87 €**	Na objednávku
050206007	**200**	**2000**	SP413200W	4,9 mm	35,03 €	**43,09 €**	Na objednávku
050206008	**200**	**3000**	SP413300W	4,9 mm	51,36 €	**63,17 €**	Na objednávku
050206009	**200**	**500**	—	4,9 mm	10,40 €	**12,79 €**	Na objednávku
050206010	**200**	**5000**	SP413500W	4,9 mm	78,30 €	**96,31 €**	Na objednávku
050206011	**250**	**1000**	DP414100W	6,2 mm	31,99 €	**39,35 €**	Na objednávku
050206012	**250**	**2000**	DP414200W	6,2 mm	59,33 €	**72,98 €**	Na objednávku
050206013	**250**	**3000**	DP414300W	6,2 mm	86,63 €	**106,55 €**	Na objednávku
050206014	**250**	**5000**	DP414500W	6,2 mm	131,42 €	**161,65 €**	Na objednávku
050206025	**315**	**1000**	DP415100W	7,7 mm	49,81 €	**61,27 €**	Na objednávku
050206026	**315**	**2000**	DP415200W	7,7 mm	91,63 €	**112,70 €**	Na objednávku
050206027	**315**	**5000**	DP415500W	7,7 mm	201,92 €	**248,36 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Stavebná dĺžka	Svetlosť
050206015	**110 · 1000**	1000 mm	DN110
050206016	**110 · 2000**	2000 mm	DN110
050206017	**110 · 3000**	3000 mm	DN110
050206018	**110 · 500**	500 mm	DN110
050206019	**110 · 5000**	5000 mm	DN110

050206001	**125 · 1000**	1000 mm	DN125
050206002	**125 · 2000**	2000 mm	DN125
050206003	**125 · 3000**	3000 mm	DN125
050206004	**125 · 500**	500 mm	DN125
050206005	**125 · 5000**	5000 mm	DN125
050206020	**160 · 1000**	1000 mm	DN160
050206021	**160 · 2000**	2000 mm	DN160
050206022	**160 · 3000**	3000 mm	DN160
050206023	**160 · 500**	500 mm	DN160
050206024	**160 · 5000**	5000 mm	DN160
050206006	**200 · 1000**	1000 mm	DN200
050206007	**200 · 2000**	2000 mm	DN200
050206008	**200 · 3000**	3000 mm	DN200
050206009	**200 · 500**	500 mm	DN200
050206010	**200 · 5000**	5000 mm	DN200
050206011	**250 · 1000**	1000 mm	DN250
050206012	**250 · 2000**	2000 mm	DN250
050206013	**250 · 3000**	3000 mm	DN250
050206014	**250 · 5000**	5000 mm	DN250
050206025	**315 · 1000**	1000 mm	DN315
050206026	**315 · 2000**	2000 mm	DN315
050206027	**315 · 5000**	5000 mm	DN315

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Kruhová tuhosť	**SN 4**
Materiál	**PVC-U**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**
Farba	**Oranžovohnedá (RAL 8023)**
Konštrukcia steny	**Trojvrstvová s penovým stredom (SDR 41)**
Odolnosť voči chemikáliám	**pH 2 až pH 12**
Tesnosť spoja	**do 5 m vodného stĺpca**

Výber a použitie

Médium	**Splašková a dažďová voda**
Použitie	**Vonkajšia kanalizácia uložená v zemi**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 13476-2**