KG potrubie - SN8 (zvýšená odolnosť voči záťaži)



KG potrubie SN 8 z PVC-U so zvýšenou kruhovou tuhosťou a hrdlom odvádza splaškové a dažďové vody v zemi aj pod zaťaženými plochami.

SN 8	PVC-U	1000–5000 mm	Oranžovohnedá (RAL 8023)
Kruhová tuhosť	Materiál	Stavebná dĺžka	Farba

Hlavné výhody

- Kruhová tuhosť SN 8 znáša vyššie zaťaženie zeminou a dopravou ako SN 4.
- Hrdlo s gumovým tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia.
- Hladký vnútorný povrch bráni usadzovaniu nečistôt a rúra znáša odieranie.

VÝBER A POUŽITIE

Médium
Splašková a dažďová voda

Použitie
Vonkajšia kanalizácia uložená v zemi

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Konštrukcia steny
Trojvrstvová s penovým stredom (SDR 34)

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Rozmer	Dĺžka (mm)	Kód výrobcu	Hrúbka steny	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050207001	**160**	**1000**	SP342100W	4,7 mm	14,54 €	**17,88 €**	Na objednávku
050207002	**160**	**2000**	SP342200W	4,7 mm	27,68 €	**34,05 €**	Na objednávku
050207003	**160**	**3000**	SP342300W	4,7 mm	40,77 €	**50,15 €**	Na objednávku
050207004	**160**	**5000**	SP342500W	4,7 mm	62,33 €	**76,67 €**	Na objednávku
050207005	**200**	**1000**	SP343100W	5,9 mm	32,22 €	**39,63 €**	Na objednávku
050207006	**200**	**2000**	SP343200W	5,9 mm	44,84 €	**55,15 €**	Na objednávku
050207007	**200**	**3000**	SP343300W	5,9 mm	84,32 €	**103,71 €**	Na objednávku
050207008	**200**	**5000**	SP343500W	5,9 mm	136,99 €	**168,50 €**	Na objednávku
050207009	**250**	**5000**	—	7,3 mm	157,58 €	**193,82 €**	Na objednávku
050207010	**315**	**2000**	—	9,2 mm	111,07 €	**136,62 €**	Na objednávku
050207011	**315**	**5000**	DP345500W	9,2 mm	245,24 €	**301,65 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Stavebná dĺžka	Svetlosť
050207001	**160 · 1000**	1000 mm	DN160
050207002	**160 · 2000**	2000 mm	DN160
050207003	**160 · 3000**	3000 mm	DN160
050207004	**160 · 5000**	5000 mm	DN160
050207005	**200 · 1000**	1000 mm	DN200
050207006	**200 · 2000**	2000 mm	DN200
050207007	**200 · 3000**	3000 mm	DN200
050207008	**200 · 5000**	5000 mm	DN200
050207009	**250 · 5000**	5000 mm	DN250
050207010	**315 · 2000**	2000 mm	DN315
050207011	**315 · 5000**	5000 mm	DN315

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Kruhová tuhosť	**SN 8**
Materiál	**PVC-U**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**
Farba	**Oranžovohnedá (RAL 8023)**
Konštrukcia steny	**Trojvrstvová s penovým stredom (SDR 34)**
Odolnosť voči chemikáliám	**pH 2 až pH 12**
Tesnosť spoja	**do 5 m vodného stĺpca**

Výber a použitie

Médium	**Splašková a dažďová voda**
Použitie	**Vonkajšia kanalizácia uložená v zemi**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 13476-2**