KG koleno



KG koleno z PVC-U mení smer vonkajšej kanalizácie v zemi o 15°, 30°, 45°, 67° alebo 87° podľa zvoleného variantu, spája sa hrdlom s gumovým tesniacim krúžkom bez lepenia.

SN 4	PVC-U	15–87	Oranžovohnedá (RAL 8023)
Kruhová tuhosť	Materiál	Uhol (°)	Farba

Hlavné výhody

- Hrdlo s gumovým tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia.
- Neplastifikované PVC-U s hladkým vnútorným povrchom bráni usadzovaniu nečistôt.
- Tvarovky KG sa pripájajú na rúry SN 4 aj SN 8 a do šachiet KG bez prechodových kusov.

VÝBER A POUŽITIE

Médium
Splašková a dažďová voda

Použitie
Vonkajšia kanalizácia uložená v zemi

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Odolnosť voči chemikáliám
pH 2 až pH 12

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Model	Rozmer	Kód výrobcu	Svetlosť	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050202004	**15°**	**110**	SF650000W	DN110	2,57 €	**3,16 €**	Do 48 h
050202001	**15°**	**125**	SF651000W	DN125	3,72 €	**4,58 €**	Na objednávku
050202005	**15°**	**160**	SF652000W	DN160	5,20 €	**6,40 €**	Na objednávku
050202002	**15°**	**200**	SF653000W	DN200	10,84 €	**13,33 €**	Na objednávku
050202003	**15°**	**250**	DF654000W	DN250	24,52 €	**30,16 €**	Na objednávku
050202006	**15°**	**315**	DF655000W	DN315	45,01 €	**55,36 €**	Na objednávku
050202010	**30°**	**110**	SF650100W	DN110	2,57 €	**3,16 €**	Do 48 h
050202007	**30°**	**125**	SF651100W	DN125	3,72 €	**4,58 €**	Na objednávku
050202011	**30°**	**160**	SF652100W	DN160	5,93 €	**7,29 €**	Na objednávku
050202008	**30°**	**200**	SF653100W	DN200	12,25 €	**15,07 €**	Na objednávku
050202009	**30°**	**250**	DF654100W	DN250	28,00 €	**34,44 €**	Na objednávku
050202012	**30°**	**315**	DF655100W	DN315	41,94 €	**51,59 €**	Na objednávku
050202016	**45°**	**110**	SF650200W	DN110	2,57 €	**3,16 €**	Do 48 h
050202013	**45°**	**125**	SF651200W	DN125	4,21 €	**5,18 €**	Na objednávku
050202017	**45°**	**160**	SF652200W	DN160	6,50 €	**8,00 €**	Na objednávku
050202014	**45°**	**200**	SF653200W	DN200	11,62 €	**14,29 €**	Na objednávku
050202015	**45°**	**250**	DF654200W	DN250	31,04 €	**38,18 €**	Na objednávku
050202018	**45°**	**315**	DF655200W	DN315	45,66 €	**56,16 €**	Na objednávku
050202021	**67°**	**110**	SF650300W	DN110	3,04 €	**3,74 €**	Na objednávku
050202019	**67°**	**125**	SF651300W	DN125	4,24 €	**5,22 €**	Na objednávku
050202022	**67°**	**160**	SF652300W	DN160	6,68 €	**8,22 €**	Na objednávku
050202020	**67°**	**200**	SF653300W	DN200	12,82 €	**15,77 €**	Na objednávku
050202026	**87°**	**110**	SF650400W	DN110	3,12 €	**3,84 €**	Do 48 h
050202023	**87°**	**125**	SF651400W	DN125	4,26 €	**5,24 €**	Na objednávku
050202027	**87°**	**160**	SF652400W	DN160	7,75 €	**9,53 €**	Na objednávku
050202024	**87°**	**200**	SF653400W	DN200	13,36 €	**16,43 €**	Na objednávku
050202025	**87°**	**250**	DF654400W	DN250	31,17 €	**38,34 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Uhol (°)
050202004	**15° · 110**	15
050202001	**15° · 125**	15
050202005	**15° · 160**	15
050202002	**15° · 200**	15
050202003	**15° · 250**	15

050202006	**15° · 315**	15
050202010	**30° · 110**	30
050202007	**30° · 125**	30
050202011	**30° · 160**	30
050202008	**30° · 200**	30
050202009	**30° · 250**	30
050202012	**30° · 315**	30
050202016	**45° · 110**	45
050202013	**45° · 125**	45
050202017	**45° · 160**	45
050202014	**45° · 200**	45
050202015	**45° · 250**	45
050202018	**45° · 315**	45
050202021	**67° · 110**	67
050202019	**67° · 125**	67
050202022	**67° · 160**	67
050202020	**67° · 200**	67
050202026	**87° · 110**	87
050202023	**87° · 125**	87
050202027	**87° · 160**	87
050202024	**87° · 200**	87
050202025	**87° · 250**	87

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Kruhová tuhosť	**SN 4**
Materiál	**PVC-U**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**
Farba	**Oranžovohnedá (RAL 8023)**
Odolnosť voči chemikáliám	**pH 2 až pH 12**
Tesnosť spoja	**do 5 m vodného stĺpca**

Výber a použitie

Médium	**Splašková a dažďová voda**
Použitie	**Vonkajšia kanalizácia uložená v zemi**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1401-1**