KG odbočka



KG odbočka z PVC-U pripája vedľajšie potrubie k hlavnej vonkajšej kanalizácii v zemi pod uhlom 45° alebo 87°, spája sa hrdlom s gumovým tesniacim krúžkom bez lepenia.

PVC-U	45–87	Oranžovohnedá (RAL 8023)	pH 2 až pH 12
Materiál	Uhol (°)	Farba	Odolnosť voči chemikáliám

Hlavné výhody

- Hrdlo s gumovým tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia.
- Neplastifikované PVC-U s hladkým vnútorným povrchom bráni usadzovaniu nečistôt.
- Tvarovky KG sa pripájajú na rúry SN 4 aj SN 8 a do šachiet KG bez prechodových kusov.

VÝBER A POUŽITIE

Médium
Splašková a dažďová voda

Použitie
Vonkajšia kanalizácia uložená v zemi

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Tesnosť spoja
do 5 m vodného stĺpca

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Model	Rozmer	Kód výrobcu	Kruhová tuhosť	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050204003	**45°**	**125x110**	SF661000W	SN 4	6,76 €	**8,31 €**	Do 48 h
050204002	**45°**	**125x125**	SF661100W	SN 4	7,96 €	**9,79 €**	Na objednávku
050204004	**45°**	**160x160**	SF662200W	SN 4	13,42 €	**16,51 €**	Na objednávku
050204007	**45°**	**200x200**	SF663300W	SN 4	27,51 €	**33,84 €**	Na objednávku
050204009	**45°**	**200x125**	SF663100W	SN 4	22,83 €	**28,08 €**	Na objednávku
050204011	**45°**	**250x250**	DF664400W	SN 4	60,42 €	**74,32 €**	Na objednávku
050204013	**45°**	**315x315**	DF665500W	SN 4	129,66 €	**159,48 €**	Na objednávku
050204014	**45°**	**315x200**	DF665300W	SN 8	68,54 €	**84,30 €**	Na objednávku
050204008	**45°**	**200x110**	SF663000W	SN 4	17,45 €	**21,46 €**	Na objednávku
050204012	**45°**	**250x160**	DF664200W	SN 4	41,21 €	**50,69 €**	Na objednávku
050204001	**45°**	**110x110**	SF660000W	SN 4	5,49 €	**6,75 €**	Do 48 h
050204006	**45°**	**160x125**	SF662100W	SN 4	11,18 €	**13,75 €**	Na objednávku
050204005	**45°**	**160x110**	SF662000W	SN 4	10,04 €	**12,35 €**	Na objednávku
050204010	**45°**	**200x160**	SF663200W	SN 4	21,14 €	**26,00 €**	Na objednávku
050204015	**45°**	**250x200**	DF664300W	SN 4	51,84 €	**63,76 €**	Na objednávku
050205003	**87°**	**125x110**	SF671000W	SN 4	6,53 €	**8,03 €**	Na objednávku
050205002	**87°**	**125x125**	SF671100W	SN 4	7,98 €	**9,82 €**	Na objednávku
050205004	**87°**	**160x160**	SF672200W	SN 4	12,61 €	**15,51 €**	Na objednávku
050204016	**87°**	**200x200**	SF673300W	SN 4	23,24 €	**28,59 €**	Na objednávku
050204017	**87°**	**200x125**	SF673100W	SN 4	20,12 €	**24,75 €**	Na objednávku
050205007	**87°**	**200x110**	SF673000W	SN 4	18,98 €	**23,35 €**	Na objednávku
050205001	**87°**	**110x110**	SF670000W	SN 4	5,20 €	**6,40 €**	Na objednávku
050205006	**87°**	**160x125**	SF672100W	SN 4	11,18 €	**13,75 €**	Na objednávku
050205005	**87°**	**160x110**	SF672000W	SN 4	9,72 €	**11,96 €**	Na objednávku
050204018	**87°**	**200x160**	SF673200W	SN 4	16,30 €	**20,05 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Svetlosť	Uhol (°)
050204003	**45° · 125x110**	DN125	45
050204002	**45° · 125x125**	DN125	45
050204004	**45° · 160x160**	DN160	45
050204007	**45° · 200x200**	DN200	45
050204009	**45° · 200x125**	DN200	45
050204011	**45° · 250x250**	DN250	45
050204013	**45° · 315x315**	DN315	45

050204014	**45° · 315x200**	DN315	45
050204008	**45° · 200x110**	DN200	45
050204012	**45° · 250x160**	DN250	45
050204001	**45° · 110x110**	DN110	45
050204006	**45° · 160x125**	DN160	45
050204005	**45° · 160x110**	DN160	45
050204010	**45° · 200x160**	DN200	45
050204015	**45° · 250x200**	DN250	45
050205003	**87° · 125x110**	DN125	87
050205002	**87° · 125x125**	DN125	87
050205004	**87° · 160x160**	DN160	87
050204016	**87° · 200x200**	DN200	87
050204017	**87° · 200x125**	DN200	87
050205007	**87° · 200x110**	DN200	87
050205001	**87° · 110x110**	DN110	87
050205006	**87° · 160x125**	DN160	87
050205005	**87° · 160x110**	DN160	87
050204018	**87° · 200x160**	DN200	87

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**PVC-U**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**
Farba	**Oranžovohnedá (RAL 8023)**
Odolnosť voči chemikáliám	**pH 2 až pH 12**
Tesnosť spoja	**do 5 m vodného stĺpca**

Výber a použitie

Médium	**Splašková a dažďová voda**
Použitie	**Vonkajšia kanalizácia uložená v zemi**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1401-1**