# KG zátka



KG zátka z PVC-U sa zasúva do hrdla tvarovky alebo rúry a zaslepuje koniec vonkajšej kanalizácie v zemi, spája sa hrdlom s gumovým tesniacim krúžkom bez lepenia.

| SN 4 | PVC-U | Oranžovohnedá (RAL 8023) | pH 2 až pH 12 |
|---|---|---|---|
| Kruhová tuhosť | Materiál | Farba | Odolnosť voči chemikáliám |

## Hlavné výhody

- Zátka sa zasúva do hrdla s gumovým tesniacim krúžkom bez lepenia.
- PVC-U odoláva korózii a pH 2 až pH 12.
- Zátka sa dodáva v rovnakých priemeroch ako rúry KG.

### VÝBER A POUŽITIE

Médium
**Splašková a dažďová voda**

Použitie
**Vonkajšia kanalizácia uložená v zemi**

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Typ pripojenia
**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**

Tesnosť spoja
**do 5 m vodného stĺpca**

OTVORIŤ PRODUKT

**WATER TECHNOLOGY, s. r. o.**
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

| Varianty a ceny | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | Rozmer | Kód výrobcu | Svetlosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť |
| 050214004 | **110** | SF640000W | DN110 | 1,01 € | **1,24 €** | Na objednávku |
| 050214001 | **125** | SF641000W | DN125 | 1,64 € | **2,02 €** | Na objednávku |
| 050214005 | **160** | SF642000W | DN160 | 2,81 € | **3,46 €** | Na objednávku |
| 050214002 | **200** | SF643000W | DN200 | 4,76 € | **5,85 €** | Na objednávku |
| 050214003 | **250** | DF644000W | DN250 | 15,08 € | **18,55 €** | Na objednávku |
| 050214006 | **315** | DF645000W | DN315 | 22,78 € | **28,02 €** | Na objednávku |

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

## Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Kruhová tuhosť | **SN 4** |
| Materiál | **PVC-U** |
| Typ pripojenia | **Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom** |
| Farba | **Oranžovohnedá (RAL 8023)** |
| Odolnosť voči chemikáliám | **pH 2 až pH 12** |
| Tesnosť spoja | **do 5 m vodného stĺpca** |

### Výber a použitie

| | |
|---|---|
| Médium | **Splašková a dažďová voda** |
| Použitie | **Vonkajšia kanalizácia uložená v zemi** |

### Normy a overenia

| | |
|---|---|
| Schválenia a normy | **EN 1401-1** |