KG prechod na kameninové potrubie bez hrdla



KG prechod na kameninové potrubie bez hrdla z PVC-U spája plastovú vonkajšiu kanalizáciu s hladkým koncom kameninovej rúry.

PVC-U	Oranžovohnedá (RAL 8023)	pH 2 až pH 12	do 5 m vodného stĺpca
Materiál	Farba	Odolnosť voči chemikáliám	Tesnosť spoja

Hlavné výhody

- Hladký koniec kameninovej rúry sa zasunie do prechodu s tesnením.
- Prechod spája PVC-U kanalizáciu so starším kameninovým potrubím.
- Dodáva sa pre DN 110, 125, 160 a 200.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Schválenia a normy
EN 1401-1

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Rozmer	Kód výrobcu	Svetlosť	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050209003	**110**	SF710000W	DN110	9,44 €	**11,61 €**	Na objednávku
050209001	**125**	SF711000W	DN125	37,80 €	**46,49 €**	Na objednávku
050209004	**160**	SF712000W	DN160	25,36 €	**31,19 €**	Na objednávku
050209002	**200**	SF713000W	DN200	103,87 €	**127,76 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**PVC-U**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**
Farba	**Oranžovohnedá (RAL 8023)**
Odolnosť voči chemikáliám	**pH 2 až pH 12**
Tesnosť spoja	**do 5 m vodného stĺpca**

Výber a použitie

Médium	**Splašková a dažďová voda**
Použitie	**Vonkajšia kanalizácia uložená v zemi**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1401-1**