Pozink Šróbenie rohové



Pozinkované rohové šróbenie s prevlečnou maticou mení smer závitového rozvodu o 90 stupňov a umožňuje rozvod kedykoľvek rozobrať.

Závitový spoj	120 °C	Žiarovo pozinkovaná	Voda a vzduch
Typ pripojenia	Maximálna prevádzková teplota	Povrchová úprava	Médium

Hlavné výhody

- Teleso z temperovanej liatiny je celé pokryté vrstvou zinku, ktorá chráni tvarovku pred koróziou.
- Tvarovka podľa normy EN 10242 je určená na tlak do 25 bar pri teplote od -20 do 120 °C.
- Šróbenie má prevlečnú maticu s plochým tesnením a dá sa rozobrať bez rezania rúr.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál
Pozinkovaná temperovaná liatina

Norma závitu
EN 10226-1 Rp/R

Schválenia a normy
EN 10242

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny						
	SKU	Závit	Druh závitov	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	041315004	**5/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	18,42 €	**22,66 €**	Na objednávku
	041315010	**5/4"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	21,13 €	**25,99 €**	Na objednávku
	041315006	**2"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	39,83 €	**48,99 €**	Na objednávku
	041315012	**2"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	43,30 €	**53,25 €**	Na objednávku
	041315003	**1"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	11,10 €	**13,65 €**	Na objednávku
	041315009	**1"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	13,19 €	**16,22 €**	Na objednávku
	041315002	**3/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	9,41 €	**11,57 €**	Na objednávku
	041315008	**3/4"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	10,43 €	**12,83 €**	Na objednávku
	041315001	**1/2"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	7,34 €	**9,03 €**	Na objednávku
	041315007	**1/2"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	7,68 €	**9,45 €**	Na objednávku
	041315005	**6/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	29,42 €	**36,19 €**	Na objednávku
	041315011	**6/4"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	32,53 €	**40,01 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Pozinkovaná temperovaná liatina**
Povrchová úprava	**Žiarovo pozinkovaná**

Výber a použitie

Médium	**Voda a vzduch**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**25 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**120 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 10242**