Pozink Koleno 45°



Pozinkované koleno 45° z temperovanej liatiny s vnútornými závitmi mení smer závitového rozvodu o 45 stupňov a spája dve rúry so závitom.

Závitový spoj	120 °C	Žiarovo pozinkovaná	Voda a vzduch
Typ pripojenia	Maximálna prevádzková teplota	Povrchová úprava	Médium

Hlavné výhody

- Teleso z temperovanej liatiny je celé pokryté vrstvou zinku, ktorá chráni tvarovku pred koróziou.
- Tvarovka podľa normy EN 10242 je určená na tlak do 25 bar pri teplote od -20 do 120 °C.
- Koleno má vnútorný závit na oboch koncoch.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál
Pozinkovaná temperovaná liatina

Norma závitu
EN 10226-1 Rp/R

Schválenia a normy
EN 10242

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041302004	**5/4"**	5,78 €	**7,11 €**	Na objednávku
041302006	**2"**	10,63 €	**13,08 €**	Na objednávku
041302007	**3"**	35,30 €	**43,42 €**	Na objednávku
041302003	**1"**	3,56 €	**4,38 €**	Na objednávku
041302002	**3/4"**	2,39 €	**2,94 €**	Na objednávku
041302001	**1/2"**	1,61 €	**1,98 €**	Na objednávku
041302005	**6/4"**	7,09 €	**8,72 €**	Na objednávku
041302009	**2 1/2"**	23,06 €	**28,37 €**	Na objednávku
041302008	**4"**	60,16 €	**73,99 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Pozinkovaná temperovaná liatina**
Povrchová úprava	**Žiarovo pozinkovaná**

Výber a použitie

Médium	**Voda a vzduch**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**25 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**120 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 10242**