Pozink Kríž



Pozinkovaný kríž z temperovanej liatiny so štyrmi vnútornými závitmi spája štyri rúry v jednom bode závitového rozvodu vody alebo vzduchu.

Závitový spoj	120 °C	Žiarovo pozinkovaná	Voda a vzduch
Typ pripojenia	Maximálna prevádzková teplota	Povrchová úprava	Médium

Hlavné výhody

- Teleso z temperovanej liatiny je celé pokryté vrstvou zinku, ktorá chráni tvarovku pred koróziou.
- Tvarovka podľa normy EN 10242 je určená na tlak do 25 bar pri teplote od -20 do 120 °C.
- Kríž má štyri vnútorné závity rovnakého rozmeru.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál
Pozinkovaná temperovaná liatina

Norma závitu
EN 10226-1 Rp/R

Schválenia a normy
EN 10242

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041303004	**5/4"**	9,80 €	**12,06 €**	Na objednávku
041303006	**2"**	18,55 €	**22,82 €**	Na objednávku
041303007	**3"**	54,32 €	**66,82 €**	Na objednávku
041303003	**1"**	6,72 €	**8,27 €**	Na objednávku
041303002	**3/4"**	5,04 €	**6,20 €**	Na objednávku
041303001	**1/2"**	3,58 €	**4,40 €**	Na objednávku
041303005	**6/4"**	13,42 €	**16,50 €**	Na objednávku
041303009	**2 1/2"**	38,06 €	**46,82 €**	Na objednávku
041303008	**4"**	100,75 €	**123,92 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Pozinkovaná temperovaná liatina**
Povrchová úprava	**Žiarovo pozinkovaná**

Výber a použitie

Médium	**Voda a vzduch**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**25 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**120 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 10242**