Pozink Vsuvka redukcia



Pozinkovaná redukčná vsuvka s vonkajším závitom na oboch koncoch spája dve tvarovky s vnútorným závitom rôznych rozmerov.

Závitový spoj	120 °C	Žiarovo pozinkovaná	Voda a vzduch
Typ pripojenia	Maximálna prevádzková teplota	Povrchová úprava	Médium

Hlavné výhody

- Teleso z temperovanej liatiny je celé pokryté vrstvou zinku, ktorá chráni tvarovku pred koróziou.
- Tvarovka podľa normy EN 10242 je určená na tlak do 25 bar pri teplote od -20 do 120 °C.
- Vsuvka má dva vonkajšie závity rôznych rozmerov.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál
Pozinkovaná temperovaná liatina

Norma závitu
EN 10226-1 Rp/R

Schválenia a normy
EN 10242

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Závity	Rozsah závitov	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041313007	**1/2" × 3/8"**	**1/2"–5/4"**	1,55 €	**1,90 €**	Na objednávku
041313001	**3/4" × 1/2"**	**1/2"–5/4"**	1,93 €	**2,38 €**	Na objednávku
041313003	**1" × 3/4"**	**1/2"–5/4"**	2,70 €	**3,32 €**	Na objednávku
041313009	**5/4" × 1"**	**1/2"–5/4"**	4,42 €	**5,43 €**	Na objednávku
041313002	**1" × 1/2"**	**1/2"–5/4"**	2,70 €	**3,32 €**	Na objednávku
041313008	**5/4" × 1/2"**	**1/2"–5/4"**	4,42 €	**5,43 €**	Na objednávku
041313004	**5/4" × 3/4"**	**1/2"–5/4"**	4,42 €	**5,43 €**	Na objednávku
041313016	**2" × 1/2"**	**6/4"–2"**	8,10 €	**9,96 €**	Na objednávku
041313010	**6/4" × 1/2"**	**6/4"–2"**	5,54 €	**6,82 €**	Na objednávku
041313005	**6/4" × 3/4"**	**6/4"–2"**	5,54 €	**6,82 €**	Na objednávku
041313011	**6/4" × 1"**	**6/4"–2"**	5,54 €	**6,82 €**	Na objednávku
041313012	**6/4" × 5/4"**	**6/4"–2"**	5,54 €	**6,82 €**	Na objednávku
041313013	**2" × 3/4"**	**6/4"–2"**	8,10 €	**9,96 €**	Na objednávku
041313006	**2" × 1"**	**6/4"–2"**	8,10 €	**9,96 €**	Na objednávku
041313014	**2" × 5/4"**	**6/4"–2"**	8,10 €	**9,96 €**	Na objednávku
041313015	**2" × 6/4"**	**6/4"–2"**	8,10 €	**9,96 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Pozinkovaná temperovaná liatina**
Povrchová úprava	**Žiarovo pozinkovaná**

Výber a použitie

Médium	**Voda a vzduch**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**25 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**120 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 10242**