Pozink Nátrubok



Pozinkovaný nátrubok z temperovanej liatiny s vnútornými závitmi spája dve rúry s vonkajším závitom rovnakého rozmeru v závitovom rozvode vody alebo vzduchu.

Závitový spoj	120 °C	Žiarovo pozinkovaná	Voda a vzduch
Typ pripojenia	Maximálna prevádzková teplota	Povrchová úprava	Médium

Hlavné výhody

- Teleso z temperovanej liatiny je celé pokryté vrstvou zinku, ktorá chráni tvarovku pred koróziou.
- Tvarovka podľa normy EN 10242 je určená na tlak do 25 bar pri teplote od -20 do 120 °C.
- Nátrubok má dva vnútorné závity rovnakého rozmeru.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál
Pozinkovaná temperovaná liatina

Norma závitu
EN 10226-1 Rp/R

Schválenia a normy
EN 10242

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny					
SKU	Závit	Rozsah závitov	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041305004	**5/4"**	**5/4"–4"**	3,07 €	**3,78 €**	Na objednávku
041305006	**2"**	**5/4"–4"**	5,84 €	**7,19 €**	Na objednávku
041305007	**3"**	**5/4"–4"**	16,21 €	**19,94 €**	Na objednávku
041305003	**1"**	**1/4"–1"**	2,20 €	**2,70 €**	Na objednávku
041305011	**3/8"**	**1/4"–1"**	1,16 €	**1,43 €**	Na objednávku
041305009	**1/4"**	**1/4"–1"**	1,32 €	**1,62 €**	Na objednávku
041305002	**3/4"**	**1/4"–1"**	1,32 €	**1,62 €**	Na objednávku
041305001	**1/2"**	**1/4"–1"**	1,08 €	**1,33 €**	Na objednávku
041305005	**6/4"**	**5/4"–4"**	3,74 €	**4,61 €**	Na objednávku
041305010	**2 1/2"**	**5/4"–4"**	10,67 €	**13,12 €**	Na objednávku
041305008	**4"**	**5/4"–4"**	26,74 €	**32,89 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Pozinkovaná temperovaná liatina**
Povrchová úprava	**Žiarovo pozinkovaná**

Výber a použitie

Médium	**Voda a vzduch**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**25 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**120 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 10242**