Pozink Zátka



Pozinkovaná zátka z temperovanej liatiny s vonkajším závitom a štvorhranom zaslepí koniec rozvodu alebo nepoužitý vnútorný závit tvarovky.

Závitový spoj	120 °C	Žiarovo pozinkovaná	Voda a vzduch
Typ pripojenia	Maximálna prevádzková teplota	Povrchová úprava	Médium

Hlavné výhody

- Teleso z temperovanej liatiny je celé pokryté vrstvou zinku, ktorá chráni tvarovku pred koróziou.
- Tvarovka podľa normy EN 10242 je určená na tlak do 25 bar pri teplote od -20 do 120 °C.
- Zátka má vonkajší závit a štvorhran na uchopenie kľúčom.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál
Pozinkovaná temperovaná liatina

Norma závitu
EN 10226-1 Rp/R

Schválenia a normy
EN 10242

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Závit	Rozsah závitov	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041314004	**5/4"**	**5/4"–4"**	2,20 €	**2,70 €**	Na objednávku
041314006	**2"**	**5/4"–4"**	3,60 €	**4,43 €**	Na objednávku
041314007	**3"**	**5/4"–4"**	10,40 €	**12,80 €**	Na objednávku
041314003	**1"**	**1/4"–1"**	1,44 €	**1,77 €**	Na objednávku
041314011	**3/8"**	**1/4"–1"**	0,97 €	**1,20 €**	Na objednávku
041314009	**1/4"**	**1/4"–1"**	1,15 €	**1,42 €**	Na objednávku
041314002	**3/4"**	**1/4"–1"**	1,10 €	**1,36 €**	Na objednávku
041314001	**1/2"**	**1/4"–1"**	0,96 €	**1,18 €**	Na objednávku
041314005	**6/4"**	**5/4"–4"**	2,50 €	**3,07 €**	Na objednávku
041314010	**2 1/2"**	**5/4"–4"**	7,19 €	**8,84 €**	Na objednávku
041314008	**4"**	**5/4"–4"**	17,47 €	**21,49 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Pozinkovaná temperovaná liatina**
Povrchová úprava	**Žiarovo pozinkovaná**

Výber a použitie

Médium	**Voda a vzduch**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**25 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**120 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 10242**