Pozink Viečko



Pozinkované viečko z temperovanej liatiny s vnútorným závitom uzatvára koniec rúry alebo tvarovky s vonkajším závitom v závitovom rozvode.

Závitový spoj	120 °C	Žiarovo pozinkovaná	Voda a vzduch
Typ pripojenia	Maximálna prevádzková teplota	Povrchová úprava	Médium

Hlavné výhody

- Teleso z temperovanej liatiny je celé pokryté vrstvou zinku, ktorá chráni tvarovku pred koróziou.
- Tvarovka podľa normy EN 10242 je určená na tlak do 25 bar pri teplote od -20 do 120 °C.
- Viečko má vnútorný závit a nasadí sa na vonkajší závit rúry.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál
Pozinkovaná temperovaná liatina

Norma závitu
EN 10226-1 Rp/R

Schválenia a normy
EN 10242

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041311004	**5/4"**	2,66 €	**3,28 €**	Na objednávku
041311006	**2"**	4,76 €	**5,86 €**	Na objednávku
041311007	**3"**	13,49 €	**16,59 €**	Na objednávku
041311003	**1"**	1,82 €	**2,24 €**	Na objednávku
041311010	**3/8"**	1,10 €	**1,36 €**	Na objednávku
041311002	**3/4"**	1,32 €	**1,62 €**	Na objednávku
041311001	**1/2"**	1,10 €	**1,36 €**	Na objednávku
041311005	**6/4"**	3,50 €	**4,31 €**	Na objednávku
041311009	**2 1/2"**	9,66 €	**11,88 €**	Na objednávku
041311008	**4"**	22,45 €	**27,62 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Pozinkovaná temperovaná liatina**
Povrchová úprava	**Žiarovo pozinkovaná**

Výber a použitie

Médium	**Voda a vzduch**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**25 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**120 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 10242**