Pozink Matica



Pozinkovaná matica z temperovanej liatiny s vnútorným rúrkovým závitom zaisťuje závitový spoj rúry alebo tvarovky proti uvoľneniu.

Závitový spoj	120 °C	Žiarovo pozinkovaná	Voda a vzduch
Typ pripojenia	Maximálna prevádzková teplota	Povrchová úprava	Médium

Hlavné výhody

- Teleso z temperovanej liatiny je celé pokryté vrstvou zinku, ktorá chráni tvarovku pred koróziou.
- Tvarovka podľa normy EN 10242 je určená na tlak do 25 bar pri teplote od -20 do 120 °C.
- Matica má vnútorný závit a šesťhran na uchopenie kľúčom.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál
Pozinkovaná temperovaná liatina

Norma závitu
EN 10226-1 Rp/R

Schválenia a normy
EN 10242

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041304004	**5/4"**	2,20 €	**2,70 €**	Na objednávku
041304006	**2"**	4,37 €	**5,37 €**	Na objednávku
041304007	**3"**	13,26 €	**16,31 €**	Na objednávku
041304003	**1"**	1,64 €	**2,02 €**	Na objednávku
041304002	**3/4"**	1,40 €	**1,73 €**	Na objednávku
041304001	**1/2"**	1,36 €	**1,67 €**	Na objednávku
041304005	**6/4"**	2,75 €	**3,38 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Pozinkovaná temperovaná liatina**
Povrchová úprava	**Žiarovo pozinkovaná**

Výber a použitie

Médium	**Voda a vzduch**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**25 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**120 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 10242**