Pozink Šróbenie



Pozinkované šróbenie z temperovanej liatiny s prevlečnou maticou spája dve rúry závitovým spojom a dá sa kedykoľvek rozobrať bez rezania rúr.

Závitový spoj
Typ pripojenia

120 °C
Maximálna prevádzková teplota

Žiarovo pozinkovaná
Povrchová úprava

Voda a vzduch
Médium

Hlavné výhody

- Teleso z temperovanej liatiny je celé pokryté vrstvou zinku, ktorá chráni tvarovku pred koróziou.
- Tvarovka podľa normy EN 10242 je určená na tlak do 25 bar pri teplote od -20 do 120 °C.
- Šróbenie má plochý tesniaci krúžok a existuje s dvoma vnútornými závitmi alebo s jedným vonkajším a jedným vnútorným závitom.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál
Pozinkovaná temperovaná liatina

Norma závitu
EN 10226-1 Rp/R

Schválenia a normy
EN 10242

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Závit	Druh závitov	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	041316004	**5/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	8,10 €	**9,96 €**	Na objednávku
	041316014	**5/4"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	11,71 €	**14,41 €**	Na objednávku
	041316006	**2"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	15,25 €	**18,76 €**	Na objednávku
	041316016	**2"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	19,66 €	**24,18 €**	Na objednávku
	041316007	**3"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	47,09 €	**57,92 €**	Na objednávku
	041316003	**1"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	5,75 €	**7,07 €**	Na objednávku
	041316013	**1"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	8,21 €	**10,10 €**	Na objednávku
	041316010	**3/8"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	4,60 €	**5,65 €**	Na objednávku
	041316002	**3/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	4,79 €	**5,89 €**	Na objednávku
	041316012	**3/4"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	6,61 €	**8,13 €**	Na objednávku
	041316001	**1/2"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	3,95 €	**4,86 €**	Na objednávku
	041316011	**1/2"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	5,11 €	**6,29 €**	Na objednávku
	041316005	**6/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	10,67 €	**13,12 €**	Na objednávku
	041316015	**6/4"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	14,82 €	**18,23 €**	Na objednávku
	041316009	**2 1/2"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	28,12 €	**34,58 €**	Na objednávku
	041316008	**4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	89,56 €	**110,15 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Pozinkovaná temperovaná liatina**
Povrchová úprava	**Žiarovo pozinkovaná**

Výber a použitie

Médium	**Voda a vzduch**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**25 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**120 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 10242**