Šupátko s pogumovaným klinom, prírubový PN10/16



Prírubové šupátko s pogumovaným klinom typu 2111 uzatvára prietok vody v tlakovom potrubí s plným prierezom a krátkou stavebnou dĺžkou F4 podľa EN 558.

VÝROBCA

JAFAR

Prírubový spoj
Typ pripojenia

Tvárna liatina EN-GJS 400-15
Materiál

70 °C
Maximálna prevádzková teplota

PN 10/16
Tlaková trieda príruby

Hlavné výhody

- Klin je celý pogumovaný vulkanizovanou gumou EPDM alebo NBR a šupátko má plný prietokový prierez.
- Vreteno je z nerezovej ocele s valcovaným závitom, dvojité ložisko znižuje trenie a matica klina z kovanej mosadze je výmenná.
- Epoxidový náter najmenej 250 µm spĺňa certifikát GSK RAL a šupátko je v súlade s EN 1074-1 a EN 1074-2.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Voda a neagresívne kvapaliny

Materiál tesnenia
EPDM alebo NBR

Schválenia a normy
EN 1074-1, EN 1074-2, EN 1171

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Svetlosť DN	Rozmer - Výška (mm)	Stavebná dĺžka	Vonkajší priemer príruby (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040529001	**DN 50**	230	150 mm	165	95,93 €	**117,99 €**	Na objednávku
040529002	**DN 65**	265	170 mm	185	127,26 €	**156,53 €**	Na objednávku
040529003	**DN 80**	290	180 mm	200	129,74 €	**159,59 €**	Na objednávku
040529004	**DN 100**	325	190 mm	220	157,80 €	**194,09 €**	Na objednávku
040529005	**DN 125**	365	200 mm	250	216,35 €	**266,11 €**	Na objednávku
040529006	**DN 150**	457	210 mm	285	271,43 €	**333,86 €**	Skladom
040529007	**DN 200**	534	230 mm	340	426,41 €	**524,48 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Rozstup otvorov príruby (mm)	Priemer otvorov príruby (mm)
040529001	**DN 50**	125	4 × 19
040529002	**DN 65**	145	4 × 19
040529003	**DN 80**	160	8 × 19
040529004	**DN 100**	180	8 × 19
040529005	**DN 125**	210	8 × 19
040529006	**DN 150**	240	8 × 23
040529007	**DN 200**	295	12 × 23

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Prírubový spoj**
Materiál	**Tvárna liatina EN-GJS 400-15**
Tlaková trieda príruby	**PN 10/16**

Výber a použitie

Médium	**Voda a neagresívne kvapaliny**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna prevádzková teplota	**70 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1074-1, EN 1074-2, EN 1171**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM alebo NBR**