Šupátko s pogumovaným klinom, prírubový PN25



Prírubové šupátko s pogumovaným klinom typu 2111 uzatvára prietok vody v tlakovom potrubí s plným prierezom a krátkou stavebnou dĺžkou F4 podľa EN 558.

VÝROBCA

JAFAR

Prírubový spoj
Typ pripojenia

25 bar
Menovitý pracovný tlak

Tvárna liatina EN-GJS 400-15
Materiál

70 °C
Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Klin je celý pogumovaný vulkanizovanou gumou EPDM alebo NBR a šupátko má plný prietokový prierez.
- Vreteno je z nerezovej ocele s valcovaným závitom, dvojité ložisko znižuje trenie a matica klina z kovanej mosadze je výmenná.
- Epoxidový náter najmenej 250 µm spĺňa certifikát GSK RAL a šupátko je v súlade s EN 1074-1 a EN 1074-2.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Voda a neagresívne kvapaliny

Materiál tesnenia
EPDM alebo NBR

Schválenia a normy
EN 1074-1, EN 1074-2, EN 1171

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Svetlosť DN	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040530001	**DN 50**	159,79 €	**196,54 €**	Na objednávku
040530002	**DN 65**	206,98 €	**254,58 €**	Na objednávku
040530003	**DN 80**	229,70 €	**282,54 €**	Na objednávku
040530004	**DN 100**	343,45 €	**422,45 €**	Na objednávku
040530005	**DN 125**	475,92 €	**585,38 €**	Na objednávku
040530006	**DN 150**	512,57 €	**630,46 €**	Na objednávku
040530007	**DN 200**	778,03 €	**956,98 €**	Na objednávku
040530008	**DN 250**	1 439,05 €	**1 770,03 €**	Na objednávku
040530009	**DN 300**	1 792,80 €	**2 205,14 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Prírubový spoj**
Materiál	**Tvárna liatina EN-GJS 400-15**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**25 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**70 °C**

Výber a použitie

Médium	**Voda a neagresívne kvapaliny**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1074-1, EN 1074-2, EN 1171**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM alebo NBR**