Šupátko - mosadzný klin - prírubové - krátky typ - PN10/16



Prírubové klinové šupátko s kovovým tesnením z mosadze uzatvára prietok vody a vzduchu v rozvodoch, nádržiach a vykurovacích inštaláciách do 120 °C.

VÝROBCA

JAFAR

Prírubový spoj
Typ pripojenia

Tvárna liatina EN-GJS 400-15
Materiál

120 °C
Maximálna prevádzková teplota

PN 10/16
Tlaková trieda príruby

Hlavné výhody

- Sedlové krúžky v telese a na kline sú z mosadze a matica vretena z kovanej mosadze je výmenná.
- Nerezové vreteno s valcovaným závitom je uložené v dvojitom ložisku a O-krúžok chráni tesnenie vretena pred médiom.
- Šupátko má krátku stavebnú dĺžku F4 podľa EN 558 a príruby podľa EN 1092-2 pre PN10 a PN16.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Priemyselná voda, vzduch, vykurovacia voda

Schválenia a normy
EN 1171, EN 1092-2

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Svetlosť DN	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040528001	**DN 50**	134,78 €	**165,78 €**	Na objednávku
040528009	**DN 40**	124,76 €	**153,46 €**	Na objednávku
040528002	**DN 65**	170,50 €	**209,71 €**	Na objednávku
040528003	**DN 80**	233,82 €	**287,60 €**	Na objednávku
040528004	**DN 100**	305,20 €	**375,39 €**	Na objednávku
040528005	**DN 125**	335,33 €	**412,45 €**	Na objednávku
040528006	**DN 150**	424,31 €	**521,90 €**	Na objednávku
040528007	**DN 200**	656,23 €	**807,17 €**	Na objednávku
040528008	**DN 250**	1 397,65 €	**1 719,11 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Prírubový spoj**
Materiál	**Tvárna liatina EN-GJS 400-15**
Tlaková trieda príruby	**PN 10/16**

Výber a použitie

Médium
Priemyselná voda, vzduch, vykurovacia voda

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna prevádzková teplota	**120 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1171, EN 1092-2**