Klapka medziprírubová



Medziprírubová uzatváracia klapka 4497 s ručnou pákou uzatvára prietok vody v potrubí a vkladá sa medzi dve príruby bez vlastných prírubových otvorov.

VÝROBCA

JAFAR

Medziprírubový spoj
Typ pripojenia

Tvárna liatina EN-GJS 400-15
Materiál

70 °C
Maximálna prevádzková teplota

Páka
Ovládanie

Hlavné výhody

- Teleso z tvárnej liatiny EN-GJS 400-15 má epoxidový náter a výmenná manžeta z EPDM alebo NBR je zaistená proti posunutiu.
- Nerezový hriadeľ 1.4021 je uložený v troch kĺzných ložiskách a doplnkové tesnenie hriadeľa tvoria O-krúžky.
- Klapka sa ovláda pákou do DN200, je určená pre vodu do 70 °C a tlak do 1,6 MPa.

Najdôležitejšie technické údaje

Tlaková trieda príruby
PN 10/16

Médium
Voda a neagresívne kvapaliny

Schválenia a normy
EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny				
SKU	Svetlosť DN	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040506001	**DN 50**	61,97 €	**76,22 €**	Na objednávku
040506002	**DN 65**	69,66 €	**85,68 €**	Na objednávku
040506003	**DN 80**	79,01 €	**97,18 €**	Skladom
040506004	**DN 100**	101,60 €	**124,97 €**	Skladom
040506005	**DN 125**	128,38 €	**157,90 €**	Na objednávku
040506006	**DN 150**	162,48 €	**199,85 €**	Na objednávku
040506007	**DN 200**	250,70 €	**308,37 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Medziprírubový spoj**
Materiál	**Tvárna liatina EN-GJS 400-15**
Ovládanie	**Páka**
Tlaková trieda príruby	**PN 10/16**

Výber a použitie

Médium	**Voda a neagresívne kvapaliny**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna prevádzková teplota	**70 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM alebo NBR**	Materiál taniera	**Tvárna liatina EN-GJS 400-15**