Klapka medziprírubová - s prevodovkou



Medziprírubová uzatváracia klapka 4497 s prevodovkou uzatvára prietok vody v potrubí a vkladá sa medzi dve príruby bez vlastných prírubových otvorov.

VÝROBCA

JAFAR

Medziprírubový spoj
Typ pripojenia

Tvárna liatina EN-GJS 400-15
Materiál

70 °C
Maximálna prevádzková teplota

Prevodovka
Ovládanie

Hlavné výhody

- Teleso z tvárnej liatiny EN-GJS 400-15 má epoxidový náter a výmenná manžeta z EPDM alebo NBR je zaistená proti posunutiu.
- Nerezový hriadeľ 1.4021 je uložený v troch kĺzných ložiskách a doplnkové tesnenie hriadeľa tvoria O-krúžky.
- Klapka sa ovláda prevodovkou od DN250, je určená pre vodu do 70 °C a tlak do 1,6 MPa.

Najdôležitejšie technické údaje

Tlaková trieda príruby
PN 10/16

Médium
Voda a neagresívne kvapaliny

Schválenia a normy
EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Svetlosť DN	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040507003	**DN 350**	760,85 €	**935,84 €**	Na objednávku
040507004	**DN 400**	1 435,64 €	**1 765,84 €**	Na objednávku
040507005	**DN 500**	1 983,37 €	**2 439,55 €**	Na objednávku
040507006	**DN 600**	3 547,60 €	**4 363,54 €**	Na objednávku
040507007	**DN 1000**	18 488,95 €	**22 741,41 €**	Na objednávku
040507001	**DN 250**	436,43 €	**536,81 €**	Na objednávku
040507002	**DN 300**	558,60 €	**687,08 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Medziprírubový spoj**
Materiál	**Tvárna liatina EN-GJS 400-15**
Ovládanie	**Prevodovka**
Tlaková trieda príruby	**PN 10/16**

Výber a použitie

Médium	**Voda a neagresívne kvapaliny**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna prevádzková teplota	**70 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM alebo NBR**	Materiál taniera	**Tvárna liatina EN-GJS 400-15**