Klapka medziprírubová s nerezovým tanierom - s prevodovkou

Medziprírubová uzatváracia klapka 4497 s nerezovým tanierom a prevodovkou uzatvára prietok vody v potrubí a vkladá sa medzi dve príruby.



VÝROBCA

JAFAR

Medziprírubový spoj
Typ pripojenia

Tvárna liatina EN-GJS 400-15
Materiál

70 °C
Maximálna prevádzková teplota

Prevodovka
Ovládanie

Hlavné výhody

- Tanier z nerezovej ocele 1.4401 odoláva korózii a výmenná manžeta z EPDM alebo NBR je zaistená proti posunutiu.
- Nerezový hriadeľ 1.4021 je uložený v troch kĺzných ložiskách a doplnkové tesnenie hriadeľa tvoria O-krúžky.
- Klapka sa ovláda prevodovkou od DN250, je určená pre vodu do 70 °C a tlak do 1,6 MPa.

Najdôležitejšie technické údaje

Tlaková trieda príruby
PN 10/16

Médium
Voda a neagresívne kvapaliny

Schválenia a normy
EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Svetlosť DN	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040509003	**DN 350**	1 145,28 €	**1 408,69 €**	Na objednávku
040509004	**DN 400**	1 798,82 €	**2 212,55 €**	Na objednávku
040509005	**DN 500**	3 226,42 €	**3 968,49 €**	Na objednávku
040509006	**DN 600**	4 867,97 €	**5 987,60 €**	Na objednávku
040509001	**DN 250**	577,48 €	**710,30 €**	Na objednávku
040509002	**DN 300**	815,62 €	**1 003,21 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Medziprírubový spoj**
Materiál	**Tvárna liatina EN-GJS 400-15**
Ovládanie	**Prevodovka**
Tlaková trieda príruby	**PN 10/16**

Výber a použitie

Médium	**Voda a neagresívne kvapaliny**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna prevádzková teplota	**70 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM alebo NBR**	Materiál taniera	**Nerez 1.4401**