Spätná klapka s guľou - prírubová



Prírubový spätný ventil s guľou typu 6516 prepúšťa vodu iba jedným smerom a guľa zabraňuje spätnému toku v čerpacích zariadeniach a tlakových rozvodoch.

VÝROBCA

JAFAR

Prírubový spoj
Typ pripojenia

Tvárna liatina EN-GJS 400-15
Materiál

70 °C
Maximálna prevádzková teplota

PN 10/16
Tlaková trieda príruby

Hlavné výhody

- Priamy plnoprietokový prierez a jednoduchá kompaktná konštrukcia zabezpečujú vysokú životnosť ventilu.
- Teleso a veko sú z tvárnej liatiny EN-GJS 400-15 a guľa z hliníkovej zliatiny alebo liatiny je pogumovaná NBR alebo EPDM.
- Príruby zodpovedajú EN 1092-2 pre PN10 a PN16 a ventil je určený pre vodu a odpadovú vodu do 70 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Voda a odpadová voda

Materiál tesnenia
NBR alebo EPDM

Schválenia a normy
EN 1074-1, EN 1074-3, EN 12050-4

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Svetlosť DN	Rozmer - Výška (mm)	Stavebná dĺžka	Vonkajší priemer príruby (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040512001	**DN 50**	113	200 mm	165	74,86 €	**92,08 €**	Na objednávku
040512002	**DN 65**	126	240 mm	185	104,69 €	**128,77 €**	Na objednávku
040512003	**DN 80**	162	260 mm	200	138,66 €	**170,55 €**	Skladom
040512004	**DN 100**	194	300 mm	220	186,83 €	**229,80 €**	Na objednávku
040512005	**DN 125**	214	350 mm	250	256,77 €	**315,83 €**	Na objednávku
040512006	**DN 150**	260	400 mm	285	323,63 €	**398,06 €**	Skladom
040512007	**DN 200**	320	500 mm	340	768,21 €	**944,90 €**	Na objednávku
040512008	**DN 250**	365	600 mm	405	1 312,48 €	**1 614,35 €**	Na objednávku
040512009	**DN 300**	427	700 mm	460	1 776,24 €	**2 184,78 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Rozstup otvorov príruby (mm)	Priemer otvorov príruby (mm)
040512001	**DN 50**	125	4 × 19
040512002	**DN 65**	145	4 × 19
040512003	**DN 80**	160	8 × 19
040512004	**DN 100**	180	8 × 19
040512005	**DN 125**	210	8 × 19
040512006	**DN 150**	240	8 × 23
040512007	**DN 200**	295	12 × 23
040512008	**DN 250**	350	12 × 23
040512009	**DN 300**	400	12 × 23

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Prírubový spoj**
Materiál	**Tvárna liatina EN-GJS 400-15**
Tlaková trieda príruby	**PN 10/16**

Výber a použitie

Médium	**Voda a odpadová voda**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna prevádzková teplota	**70 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1074-1, EN 1074-3, EN 12050-4**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR alebo EPDM**