E-FLEX Prírubová spojka pre rúry PE



Prírubový adaptér 9103 spája hladký koniec rúry z PE alebo PVC s prírubou armatúry alebo tvarovky bez zvárania a znesie malé osové vychýlenie.

VÝROBCA

JAFAR

Prírubový a svorný spoj
Typ pripojenia

Tvárna liatina EN-GJS 500-7
Materiál

70 °C
Maximálna prevádzková teplota

Rúry PE a PVC
Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Mosadzný svorný krúžok drží rúru a chráni ju pred vytiahnutím zo spoja.
- Tesnenie z EPDM je schválené pre pitnú vodu a konštrukčný tlak spoja je 35 bar podľa EN 12842.
- Spoj dovoľuje osové vychýlenie rúry do ±4° a príruba má vŕtanie podľa EN 1092-2 pre PN10 a PN16.

Najdôležitejšie technické údaje

Tlaková trieda príruby
PN 10/16

Médium
Pitná voda a chemicky neutrálne kvapaliny

Materiál tesnenia
EPDM

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	DN príruby a priemer PE rúry	Rozsah svetlosti DN	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040501001	**DN 50 · PE rúra Ø 63 mm**	**DN 50–150**	71,57 €	**88,03 €**	Na objednávku
040501002	**DN 65 · PE rúra Ø 75 mm**	**DN 50–150**	80,45 €	**98,95 €**	Na objednávku
040501003	**DN 80 · PE rúra Ø 90 mm**	**DN 50–150**	87,28 €	**107,35 €**	Na objednávku
040501004	**DN 100 · PE rúra Ø 125 mm**	**DN 50–150**	104,33 €	**128,32 €**	Na objednávku
040501005	**DN 125 · PE rúra Ø 125 mm**	**DN 50–150**	108,86 €	**133,90 €**	Na objednávku
040501006	**DN 150 · PE rúra Ø 160 mm**	**DN 50–150**	160,80 €	**197,78 €**	Na objednávku
040501007	**DN 200 · PE rúra Ø 225 mm**	**DN 200–600**	259,19 €	**318,80 €**	Na objednávku
040501008	**DN 250 · PE rúra Ø 280 mm**	**DN 200–600**	391,92 €	**482,06 €**	Na objednávku
040501009	**DN 300 · PE rúra Ø 315 mm**	**DN 200–600**	528,34 €	**649,85 €**	Na objednávku
040501010	**DN 400 · PE rúra Ø 450 mm**	**DN 200–600**	1 173,00 €	**1 442,79 €**	Na objednávku
040501011	**DN 500 · PE rúra Ø 560 mm**	**DN 200–600**	2 237,48 €	**2 752,11 €**	Na objednávku
040501012	**DN 600 · PE rúra Ø 630 mm**	**DN 200–600**	2 970,24 €	**3 653,40 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Prírubový a svorný spoj**
Materiál	**Tvárna liatina EN-GJS 500-7**
Vhodné potrubie	**Rúry PE a PVC**
Tlaková trieda príruby	**PN 10/16**

Výber a použitie

Médium
Pitná voda a chemicky neutrálne kvapaliny

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna prevádzková teplota	**70 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN 1092-2, EN 12842**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**