Liatina tesnenie s kovovou výstuhou



Prírubové gumové tesnenie s kovovou výstuhou utesňuje prírubový spoj medzi dvoma prírubami v tlakovom potrubí vody pre tlakové triedy PN10 a PN16.

Prírubový spoj
Typ pripojenia

PN 10/16
Tlaková trieda príruby

Hlavné výhody

- Prírubové gumové tesnenie s kovovou výstuhou utesňuje prírubový spoj medzi dvoma prírubami v tlakovom potrubí vody pre tlakové triedy PN10 a PN16.

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Svetlosť DN	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040526001	**DN 50**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
040526002	**DN 65**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
040526003	**DN 80**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
040526004	**DN 100**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
040526005	**DN 125**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
040526006	**DN 150**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
040526007	**DN 200**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
040526008	**DN 250**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
040526009	**DN 300**	—	**Na dopyt**	Na dopyt

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje	
Typ pripojenia	**Prírubový spoj**
Tlaková trieda príruby	**PN 10/16**