HT Čistiaci kus



HT čistiaci kus s uzáverom umožňuje prečistiť vnútornú kanalizáciu v budove bez rozoberania potrubia a používa sa pri zvislých zvodoch a vodorovných odpadoch.

PP	Odpadová voda	95 °C	EN 1451-1
Materiál	Médium	Maximálna teplota odpadovej vody	Schválenia a normy

Hlavné výhody

- Čistiaci kus je z polypropylénu PP podľa normy EN 1451-1 pre vnútornú kanalizáciu v budove.
- Odnímateľný uzáver na bočnom výstupe otvorí prístup do potrubia pri upchatí.
- Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia ani zvárania.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Použitie
Vnútorná kanalizácia v budove

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Rozmer	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050126001	**50**	0,08	50	33CK50	3,32 €	**4,08 €**	Na objednávku
050126002	**75**	—	20	33CK75	3,72 €	**4,58 €**	Na objednávku
050126003	**110**	0,3	20	33CK110	5,56 €	**6,84 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Svetlosť	Balenie 2 (kartón) - počet ks
050126001	**50**	DN50	—
050126002	**75**	DN75	—
050126003	**110**	DN110	15

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**PP**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**

Výber a použitie

Médium	**Odpadová voda**
Použitie	**Vnútorná kanalizácia v budove**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna teplota odpadovej vody	**95 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1451-1**