# HT Odbočka



HT odbočka pripojí bočnú vetvu k potrubiu vnútornej kanalizácie pod uhlom 45°, 67° alebo 87° a používa sa v rozmeroch DN 32 až DN 110 v budove.

| PP | Odpadová voda | 95 °C | EN 1451-1 |
|---|---|---|---|
| Materiál | Médium | Maximálna teplota odpadovej vody | Schválenia a normy |

## Hlavné výhody

- Tvarovka je z polypropylénu PP podľa normy EN 1451-1 pre vnútornú kanalizáciu v budovách.
- Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia ani zvárania.
- Odpadová voda môže mať trvalo 60 °C a krátkodobo 95 °C.

## Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**

Použitie
**Vnútorná kanalizácia v budove**

OTVORIŤ PRODUKT

## Varianty a ceny

| SKU | Model | Rozmer | Váha (kg) | Balenie 2 (kartón) - počet ks | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050109001 | **s kĺbom** | **50/50** | 0,1 | 10 | 6,60 € | **8,12 €** | Na objednávku |
| 050109002 | **s kĺbom** | **110/50** | 0,23 | 10 | 6,80 € | **8,36 €** | Na objednávku |
| 050109003 | **45°** | **50/50** | 0,07 | 25 | 1,32 € | **1,62 €** | Do 48 h |
| 050109004 | **45°** | **110/110** | 0,37 | 10 | 3,60 € | **4,43 €** | Na objednávku |
| 050109005 | **45°** | **32/32** | 0,04 | 40 | 0,88 € | **1,08 €** | Na objednávku |
| 050109006 | **45°** | **40/40** | 0,06 | 25 | 1,24 € | **1,53 €** | Na objednávku |
| 050109007 | **45°** | **75/75** | 0,15 | 15 | 1,84 € | **2,26 €** | Na objednávku |
| 050109008 | **67°** | **50/50** | 0,07 | 30 | 1,32 € | **1,62 €** | Na objednávku |
| 050109009 | **67°** | **110/110/50** | 0,35 | — | 19,96 € | **24,55 €** | Na objednávku |
| 050109010 | **67°** | **110/110/110** | 0,3 | — | 29,06 € | **35,74 €** | Na objednávku |
| 050109011 | **67°** | **110/110** | 0,33 | 10 | 3,60 € | **4,43 €** | Na objednávku |
| 050109012 | **67°** | **40/40** | 0,06 | 25 | 1,24 € | **1,53 €** | Na objednávku |
| 050109013 | **67°** | **75/75** | 0,15 | — | 3,40 € | **4,18 €** | Na objednávku |
| 050109014 | **87°** | **50/50** | 0,07 | 30 | 1,32 € | **1,62 €** | Do 48 h |
| 050109015 | **87°** | **110/110** | 0,31 | 15 | 3,60 € | **4,43 €** | Na objednávku |
| 050109016 | **87°** | **32/32** | 0,04 | — | 0,88 € | **1,08 €** | Na objednávku |
| 050109017 | **87°** | **40/40** | 0,06 | 45 | 1,24 € | **1,53 €** | Na objednávku |
| 050109018 | **87°** | **75/75** | 0,13 | — | 1,84 € | **2,26 €** | Na objednávku |

| SKU | Variant | Svetlosť | Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks | Kód výrobcu | Uhol (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 050109001 | **s kĺbom · 50/50** | DN50 | — | — | — |
| 050109002 | **s kĺbom · 110/50** | DN110 | — | — | — |
| 050109003 | **45° · 50/50** | DN50 | 1 | 33OD455050 | 45 |
| 050109004 | **45° · 110/110** | DN110 | 1 | 33OD45110110 | 45 |
| 050109005 | **45° · 32/32** | DN32 | 1 | 33OD453232 | 45 |
| 050109006 | **45° · 40/40** | DN40 | 1 | 33OD454040 | 45 |
| 050109007 | **45° · 75/75** | DN75 | 1 | 33OD457575 | 45 |
| 050109008 | **67° · 50/50** | DN50 | 1 | 33OD675050 | 67 |
| 050109009 | **67° · 110/110/50** | DN110 | — | 33COLAA56 | 67 |
| 050109010 | **67° · 110/110/110** | DN110 | — | — | 67 |
| 050109011 | **67° · 110/110** | DN110 | 1 | 33OD67110110 | 67 |
| 050109012 | **67° · 40/40** | DN40 | 1 | 33OD674040 | 67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 050109013 | **67° · 75/75** | DN75 | — | 33OD677575 | 67 |
| 050109014 | **87° · 50/50** | DN50 | 1 | 33OD875050 | 87 |
| 050109015 | **87° · 110/110** | DN110 | 1 | 33OD87110110 | 87 |
| 050109016 | **87° · 32/32** | DN32 | 1 | 33OD873232 | 87 |
| 050109017 | **87° · 40/40** | DN40 | 1 | 33OD874040 | 87 |
| 050109018 | **87° · 75/75** | DN75 | 1 | 33OD877575 | 87 |

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

## Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Materiál | **PP** |
| Typ pripojenia | **Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom** |

### Výber a použitie

| | |
|---|---|
| Médium | **Odpadová voda** |
| Použitie | **Vnútorná kanalizácia v budove** |

### Prevádzkové limity a ochrana

| | |
|---|---|
| Maximálna teplota odpadovej vody | **95 °C** |

### Normy a overenia

| | |
|---|---|
| Schválenia a normy | **EN 1451-1** |