HT Redukcia nízka 110/50



HT nízka redukcia 110/50 zmenšuje priemer odpadového potrubia z DN 110 na DN 50 na krátkej dĺžke a používa sa vo vnútornej kanalizácii v budove.

DN110	PP	Odpadová voda	10
Svetlosť	Materiál	Médium	Balenie 2 (kartón) - počet ks

Hlavné výhody

- Tvarovka je z polypropylénu PP podľa normy EN 1451-1 pre vnútornú kanalizáciu v budovách.
- Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia ani zvárania.
- Odpadová voda môže mať trvalo 60 °C a krátkodobo 95 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Použitie
Vnútorná kanalizácia v budove

Maximálna teplota odpadovej vody
95 °C

Váha (kg)
0.12

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Model	Rozmer	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050117001	**s kĺbom**	**110/50**	8,05 €	**9,90 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Materiál	**PP**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**

Výber a použitie

Médium	**Odpadová voda**
Použitie	**Vnútorná kanalizácia v budove**

Balenie

Balenie 2 (kartón) - počet ks	**10**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna teplota odpadovej vody	**95 °C**

Rozmery a hmotnosť

Svetlosť	**DN110**
Hmotnosť celkom	**0,12 kg**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1451-1**