HT Prechodka



HT prechodka prepojí HT potrubie s rúrou iného priemeru, napríklad z DN 63 na DN 50 alebo z DN 75 na DN 63, a používa sa pri vnútornej kanalizácii.

PP	Odpadová voda	95 °C	EN 1451-1
Materiál	Médium	Maximálna teplota odpadovej vody	Schválenia a normy

Hlavné výhody

- Tvarovka je z polypropylénu PP podľa normy EN 1451-1 pre vnútornú kanalizáciu v budovách.
- Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia ani zvárania.
- Odpadová voda môže mať trvalo 60 °C a krátkodobo 95 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Použitie
Vnútorná kanalizácia v budove

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Rozmer	Váha (kg)	Kód výrobcu	Svetlosť	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050113001	**63/50**	0,06	33CRO6500	DN63	3,52 €	**4,33 €**	Na objednávku
050113002	**75/63**	0,12	33CRO7600	DN75	4,84 €	**5,95 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**PP**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**

Výber a použitie

Médium	**Odpadová voda**
Použitie	**Vnútorná kanalizácia v budove**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna teplota odpadovej vody	**95 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1451-1**