HT Nástrčné hrdlo



HT nástrčné hrdlo DN 110 spája dve rúry bez hrdla alebo nahrádza poškodené hrdlo a používa sa pri oprave a rekonštrukcii vnútornej kanalizácie.

DN110	PP	33CRPAA00	Odpadová voda
Svetlosť	Materiál	Kód výrobcu	Médium

Hlavné výhody

- Tvarovka je z polypropylénu PP podľa normy EN 1451-1 pre vnútornú kanalizáciu v budovách.
- Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia ani zvárania.
- Odpadová voda môže mať trvalo 60 °C a krátkodobo 95 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Použitie
Vnútorná kanalizácia v budove

Maximálna teplota odpadovej vody
95 °C

Schválenia a normy
EN 1451-1

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Rozmer	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050107001	**110/110**	6,20 €	**7,63 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Materiál	**PP**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**
Kód výrobcu	**33CRPAA00**

Výber a použitie

Médium	**Odpadová voda**
Použitie	**Vnútorná kanalizácia v budove**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna teplota odpadovej vody	**95 °C**

Rozmery a hmotnosť

Svetlosť	**DN110**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1451-1**