HT Dvojodbočka



HT dvojodbočka pripája dve odpadové vetvy do jedného zvislého alebo vodorovného potrubia a používa sa pri vnútornej kanalizácii v budove.

PP	Odpadová voda	95 °C	EN 1451-1
Materiál	Médium	Maximálna teplota odpadovej vody	Schválenia a normy

Hlavné výhody

- Tvarovka je z polypropylénu PP podľa normy EN 1451-1 pre vnútornú kanalizáciu v budovách.
- Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia ani zvárania.
- Odpadová voda môže mať trvalo 60 °C a krátkodobo 95 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Použitie
Vnútorná kanalizácia v budove

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Model	Rozmer	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050102001	**s kĺbmi**	**110/50/50**	0,31	1	12,58 €	**15,47 €**	Na objednávku
050102002	**45°**	**110/110/110**	0,42	1	6,04 €	**7,43 €**	Na objednávku
050102003	**45°**	**50/110/50**	0,27	1	5,64 €	**6,94 €**	Na objednávku
050102004	**45°**	**50/50/50**	0,1	26	2,68 €	**3,30 €**	Na objednávku
050102005	**67°**	**110/110/110**	0,42	1	6,04 €	**7,43 €**	Na objednávku
050102006	**67°**	**50/110/50**	0,27	1	5,64 €	**6,94 €**	Na objednávku
050102007	**67°**	**50/50/50**	0,1	30	2,68 €	**3,30 €**	Na objednávku
050102008	**87°**	**110/110/110**	0,42	1	6,04 €	**7,43 €**	Na objednávku
050102009	**87°**	**50/110/50**	0,31	1	5,64 €	**6,94 €**	Na objednávku
050102010	**87°**	**50/50/50**	—	—	2,68 €	**3,30 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Kód výrobcu	Svetlosť	Uhol (°)
050102001	**s kĺbmi · 110/50/50**	15	33DOK1105050	DN110	—
050102002	**45° · 110/110/110**	8	33DO45110110	DN110	45
050102003	**45° · 50/110/50**	15	33DO4550110	DN50	45
050102004	**45° · 50/50/50**	—	33DO455050	DN50	45
050102005	**67° · 110/110/110**	9	33DO67110110	DN110	67
050102006	**67° · 50/110/50**	15	33DO6750110	DN50	67
050102007	**67° · 50/50/50**	—	33DO675050	DN50	67
050102008	**87° · 110/110/110**	8	33DO87110110	DN110	87
050102009	**87° · 50/110/50**	15	33DO8750110	DN50	87
050102010	**87° · 50/50/50**	—	33DO875050	DN50	87

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**PP**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**

Výber a použitie

Médium	**Odpadová voda**
Použitie	**Vnútorná kanalizácia v budove**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna teplota odpadovej vody	**95 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1451-1**