HT Koleno



HT koleno mení smer vnútornej kanalizácie o 15°, 30°, 45°, 67° alebo 87° a používa sa v rozmeroch DN 32 až DN 110 v budovách.

PP	15–87	Odpadová voda	95 °C
Materiál	Uhol (°)	Médium	Maximálna teplota odpadovej vody

Hlavné výhody

- Tvarovka je z polypropylénu PP podľa normy EN 1451-1 pre vnútornú kanalizáciu v budovách.
- Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia ani zvárania.
- Odpadová voda môže mať trvalo 60 °C a krátkodobo 95 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Použitie
Vnútorná kanalizácia v budove

Schválenia a normy
EN 1451-1

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Model	Rozmer	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050104001	**15°**	**32**	0,02	150	0,48 €	**0,59 €**	Na objednávku
050104002	**15°**	**40**	0,03	1	0,64 €	**0,79 €**	Na objednávku
050104003	**15°**	**50**	0,04	1	0,76 €	**0,93 €**	Do 48 h
050104004	**15°**	**75**	0,07	1	1,16 €	**1,43 €**	Na objednávku
050104005	**15°**	**110**	0,15	1	1,80 €	**2,21 €**	Na objednávku
050104006	**30°**	**32**	0,02	150	0,48 €	**0,59 €**	Na objednávku
050104007	**30°**	**40**	0,03	1	0,64 €	**0,79 €**	Na objednávku
050104008	**30°**	**50**	0,04	1	0,76 €	**0,93 €**	Do 48 h
050104009	**30°**	**75**	0,07	1	1,16 €	**1,43 €**	Na objednávku
050104010	**30°**	**110**	0,16	1	1,84 €	**2,26 €**	Na objednávku
050104011	**45°**	**32**	0,02	1	0,48 €	**0,59 €**	Na objednávku
050104012	**45°**	**40**	0,03	1	0,64 €	**0,79 €**	Na objednávku
050104013	**45°**	**50**	0,05	1	0,76 €	**0,93 €**	Do 48 h
050104014	**45°**	**75**	0,08	1	1,16 €	**1,43 €**	Na objednávku
050104015	**45°**	**110**	0,17	1	2,16 €	**2,66 €**	Na objednávku
050104016	**67°**	**32**	0,02	150	0,48 €	**0,59 €**	Na objednávku
050104017	**67°**	**40**	0,03	1	0,64 €	**0,79 €**	Na objednávku
050104018	**67°**	**50**	0,05	1	0,76 €	**0,93 €**	Do 48 h
050104019	**67°**	**75**	0,08	1	1,16 €	**1,43 €**	Na objednávku
050104020	**67°**	**110**	0,19	1	1,84 €	**2,26 €**	Na objednávku
050104021	**87°**	**32**	0,03	1	0,48 €	**0,59 €**	Na objednávku
050104022	**87°**	**40**	0,04	1	0,64 €	**0,79 €**	Na objednávku
050104023	**87°**	**50**	0,05	1	0,76 €	**0,93 €**	Do 48 h
050104024	**87°**	**75**	0,09	1	1,16 €	**1,43 €**	Na objednávku
050104025	**87°**	**110**	0,2	1	2,16 €	**2,66 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Kód výrobcu	Svetlosť	Uhol (°)	Balenie 2 (kartón) - počet ks
050104001	**15° · 32**	33KO1532	DN32	15	—
050104002	**15° · 40**	33KO1540	DN40	15	60
050104003	**15° · 50**	33KO1550	DN50	15	40
050104004	**15° · 75**	33KO1575	DN75	15	30
050104005	**15° · 110**	33KO15110	DN110	15	15
050104006	**30° · 32**	33KO3032	DN32	30	—

050104007	**30° · 40**	33KO3040	DN40	30	60
050104008	**30° · 50**	33KO3050	DN50	30	40
050104009	**30° · 75**	33KO3075	DN75	30	20
050104010	**30° · 110**	33KO30110	DN110	30	15
050104011	**45° · 32**	33KO4532	DN32	45	100
050104012	**45° · 40**	33KO4540	DN40	45	50
050104013	**45° · 50**	33KO4550	DN50	45	60
050104014	**45° · 75**	33KO4575	DN75	45	20
050104015	**45° · 110**	33KO45110	DN110	45	30
050104016	**67° · 32**	33KO6732	DN32	67	—
050104017	**67° · 40**	33KO6740	DN40	67	50
050104018	**67° · 50**	33KO6750	DN50	67	30
050104019	**67° · 75**	33KO6775	DN75	67	20
050104020	**67° · 110**	33KO67110	DN110	67	25
050104021	**87° · 32**	33KO8732	DN32	87	120
050104022	**87° · 40**	33KO8740	DN40	87	40
050104023	**87° · 50**	33KO8750	DN50	87	25
050104024	**87° · 75**	33KO8775	DN75	87	15
050104025	**87° · 110**	33KO87110	DN110	87	20

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**PP**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**

Výber a použitie

Médium	**Odpadová voda**
Použitie	**Vnútorná kanalizácia v budove**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna teplota odpadovej vody	**95 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1451-1**