HT Nátrubek



HT nátrubok spojí dva hladké konce HT rúr rovnakého priemeru a používa sa v rozmeroch DN 32 až DN 110 pri vnútornej kanalizácii v budove.

PP	Odpadová voda	95 °C	EN 1451-1
Materiál	Médium	Maximálna teplota odpadovej vody	Schválenia a normy

Hlavné výhody

- Tvarovka je z polypropylénu PP podľa normy EN 1451-1 pre vnútornú kanalizáciu v budovách.
- Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia ani zvárania.
- Odpadová voda môže mať trvalo 60 °C a krátkodobo 95 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Použitie
Vnútorná kanalizácia v budove

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Rozmer	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050108001	**32**	0,03	160	33NA32	1,08 €	**1,33 €**	Na objednávku
050108002	**40**	0,04	1	33NA40	1,24 €	**1,53 €**	Na objednávku
050108003	**50**	0,05	1	33NA50	1,44 €	**1,77 €**	Na objednávku
050108004	**75**	0,07	40	33NA75	2,68 €	**3,30 €**	Na objednávku
050108005	**110**	0,13	1	33NA110	3,00 €	**3,69 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Svetlosť	Balenie 2 (kartón) - počet ks
050108001	**32**	DN32	—
050108002	**40**	DN40	50
050108003	**50**	DN50	30
050108004	**75**	DN75	—
050108005	**110**	DN110	40

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**PP**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**

Výber a použitie

Médium	**Odpadová voda**
Použitie	**Vnútorná kanalizácia v budove**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna teplota odpadovej vody	**95 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1451-1**